

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b550-gaming-x-v2-am4-4ddr4-hdmi-dvi-m-2-atx-p-21660.html>



Płyta główna B550 GAMING X V2 AM4 4DDR4 HDMI/DVI M.2 ATX

Cena brutto	494,99 zł
Cena netto	402,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAA7B550A06
Kod producenta	B550 GAMING X V2
Kod EAN	4719331810702
Producent	Gigabyte
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Złącza zewnętrzne	1 x Głośnik tylny (czarny)
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące Socket 3, klucz M, typ 2242/2260/2280/22110 SSD: Procesory AMD Ryzen trzeciej generacji obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4 / x2; 3 Procesory AMD Ryzen generacji z grafiką Radeon obsługuj
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC887
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2

Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B550
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM4
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	2933 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Model	B550 GAMING X V2

Opis produktu

Płyty główne GIGABYTE B550 maksymalizują potencjał Twojego komputera dzięki technologii AMD StoreMI. Funkcja StoreMI przyspiesza działanie tradycyjnych urządzeń pamięci masowej, skracając czas uruchamiania systemu i poprawiając ogólne wrażenia użytkownika. To łatwe w użyciu narzędzie łączy szybkość dysków SSD z dużą pojemnością dysków twardych w jeden dysk, zwiększa szybkość odczytu/zapisu urządzenia, aby dopasować ją do szybkości dysków SSD, zwiększa wydajność danych w celu uzyskania niesamowitej wartości i przekształca codzienny komputer PC w system o dużej wydajności.

Płyty główne B550 wykorzystują 10+3-fazowy Digital Twin Power Design z MOSFETami o niskim poziomie RDS(on) do obsługi procesorów trzeciej generacji AMD Ryzen, oferując niesamowitą precyzję w dostarczaniu energii do najbardziej energochłonnych i wrażliwych na energię komponentów płyty głównej, a także zapewniając zwiększoną wydajność systemu i najwyższą skalowalność sprzętową.

Realtek 8118 LAN jest wysokowydajnym i przyjaznym układem sieciowym dla graczy z automatycznym przydzielaniem przepustowości w celu zapewnienia najwyższego priorytetu sieciowego gry lub aplikacji. Może on zapewnić użytkownikom najbardziej wszechstronne funkcje oraz najszybsze i najbardziej płynne korzystanie z Internetu.

Bios:	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Chipset:	AMD B550
Częstotliwość szyny pamięci:	2933 MHz
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Format płyty:	ATX
Gniazda rozszerzeń:	2 x M.2
Gniazdo procesora:	Socket AM4
Interfejs sieciowy:	Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Karta dźwiękowa:	Kodek Realtek ALC887
Liczba gniazd DDR4:	4
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	1
Maks. wielkość pamięci:	128
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
Model:	B550 GAMING X V2
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10
Oprogramowanie:	Norton Internet Security (wersja OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Port / Złącze COM (szeregowy):	Nie
Port / Złącze LPT (równoległy):	Nie

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

6

6

AMD

Tak

DDR4

AMD Ryzen

1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące Socket 3, klucz M, typ 2242/2260/2280/22110
SSD: Procesory AMD Ryzen trzeciej generacji obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4 / x2; 3 Procesory AMD Ryzen generacji z grafiką Radeon obsługują dyski SSD SATA i PCIe 3.0 x4 / x2
1 x złącze M.2 (M2B_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące Socket 3, klucz M, dyski SSD typu 2242/2260/2280/22110:
Obsługa dysków SSD SATA i PCIe 3.0 x4 / x2; 4 złącza SATA 6 Gb/s zintegrowane z chipsetem: RAID 0, RAID 1 i RAID 10
30.5 x 24.4 cm

Nie

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne:

1 x Zworka Clear CMOS

1 x Głośnik tylny (czarny)