

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b650-pg-lightning-am5-4ddr5-hdmi-m-2-atx-p-91195.html>

Płyta główna B650 PG LIGHTNING AM5 4DDR5 HDMI M.2 ATX



Cena brutto	775,99 zł
Cena netto	630,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRAA8B650A04
Kod producenta	B650 PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483940910
Producent	Asrock
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6400 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja Obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 3 x Śruby do gniazd M.2
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash
Model	B650 PG Lightning
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	9
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2

dysków/napędów

(M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)* 4 zł

RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	12
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Grafika	Integrated AMD RDNA 2 graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 1
Format płyty	ATX

Opis produktu

Płyta główna B650 PG Lightning

- Obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
- 14+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, SPS
- 4 x DDR5 DIMM, obsługa do 6400+(OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI
- 7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 1 niesamowita karta M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 4 SATA3
- 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C (z tyłu)
- 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C (przód)
- 9 USB 3.2 Gen1 (7 z tyłu, 2 z przodu)
- 8 portów USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- Realtek 2.5G LAN
- Model: B650 PG Lightning
- Gniazdo procesora: Socket AM5
- Rodzina procesora: AMD Ryzen
- Zintegrowany procesor: Nie

- Producent chipsetu MB: AMD
- Chipset: AMD B650
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 6400 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 1
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD. Obsługuje zestaw ASRock U.2
- Grafika: Integrated AMD RDNA 2 graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
- Porty USB na tylnym panelu: 12
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 2
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 9
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Przycisk BIOS Flash
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przedni panel audio
- Bios: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Akcesoria w zestawie: 1 x Instrukcja Obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 3 x Śruby do gniazd M.2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Software ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash