

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b650e-eagle-ax-am5-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-120410.html>



Płyta główna B650E EAGLE AX AM5 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAA8B650A05
Kod producenta	B650 EAGLE AX
Kod EAN	4719331860158
Producent	Gigabyte
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	KODEK audio RealtekDźwięk wysokiej jakości2/4/5.1/7.1-kanałowy* Możesz zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio. Doskonfiguruj dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio.
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny:- 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160 przy 144 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.4.- 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** O
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen 5
Gniazdo procesora	Socket AM5

Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	7600 MHz
Pozostałe informacje	Wsparcie dla Centrum sterowania GIGABYTE (GCC) * Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash W
Funkcje specjalne	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Sterowanie prędkością wentylatora * To, czy funkcja kontroli prędkości wentylatora (pompy) jest obs
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Gwarancja	36 mc.
Model	B650 EAGLE AX
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	1 x DisplayPort
Złącza dostępne na płycie	1 x System panel (front)
Zintegrowany procesor	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/2580 SSDs:- AMD Ryzen 7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Ser
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	9
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	11
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4

Opis produktu

- Gniazdo AMD AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
 - Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM 12+2+2 faz
 - Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*SMD DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO i Intel XMP
 - Pamięć SuperSpeed: 1 * złącza PCIe 5.0 + 2 * PCIe 4.0 M.2
 - Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD 25110 M.2
 - Zatrask EZ: gniazdo PCIe x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
 - Szybkie sieci: Wi-Fi 6E 802.11ax i GbE LAN
 - Rozszerzona łączność: DP, HDMI, tylne złącze USB 10 Gb/s
 - Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
 - Q-Flash Plus: Zaktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
-
- Model: B650 EAGLE AX
 - Gniazdo procesora: Socket AM5
 - Rodzina procesora: AMD Ryzen 5
 - Zintegrowany procesor: Tak
 - Producent chipsetu MB: AMD
 - Chipset: AMD B650
 - Rodzaj pamięci: DDR5
 - Liczba gniazd DDR5: 4
 - Częstotliwość szyny pamięci: 7600 MHz
 - Maks. wielkość pamięci: 192
 - Gniazda rozszerzeń: 2 x M.2
 - Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
 - RAID: Tak
 - Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/2580 SSDs;- AMD Ryzen 7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs1 x M.2 connector (M2P_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 SSDs;- AMD Ryzen 7000 Series Processors support PCIe 4.0 x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x2 SSDsChipset:1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SB)4 x SATA 6Gb/s connectorsRAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devicesRAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for SATA storage devices
 - Grafika: Zintegrowany procesor graficzny:- 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160 przy 144 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.4.- 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS.(Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
 - Karta dźwiękowa: KODEK audio RealtekDźwięk wysokiej jakości2/4/5.1/7.1-kanałowy* Możesz zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio. Dskonfiguruj dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio.
 - Interfejs sieciowy: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
 - Porty USB na tylnym panelu: 9
 - Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 11
 - Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 4
 - Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
 - FireWire (IEEE 1394): Nie
 - Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
 - Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
 - Złącza zewnętrzne: 1 x DisplayPort
 - Złącza dostępne na płycie: 1 x System panel (front)
 - Funkcje specjalne: Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Sterowanie prędkością wentylatora * To, czy funkcja kontroli prędkości wentylatora (pompy) jest obsługiwana, zależy od wentylatora
 - Bios: 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
 - Format płyty: ATX
 - Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
 - Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
 - Pozostałe informacje: Wsparcie dla Centrum sterowania GIGABYTE (GCC) * Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus
 - Gwarancja: 36 mc.



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl
