

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b650m-pg-riptide-am5-4ddr5-hdmi-dp-matx-p-91196.html>

Płyta główna B650M PG RIPTIDE AM5 4DDR5 HDMI/DP mATX



Cena brutto	741,99 zł
Cena netto	603,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRAA8B650U01
Kod producenta	B650M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483940835
Producent	Asrock
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6200 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 2 x śruby do gniazd M.2 1 x wspornik dla gniazda M.2
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) ASRock Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Model	B650M PG Riptide
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio

Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6.0 Gb/s *Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchowe. O
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Grafika	Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max

Opis produktu

Płyta główna B650M PG Riptide

- Obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
- Faza zasilania 12+2+1, Dr.MOS
- Obsługuje DDR5 6200 MHz (OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1
- Opcje wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1-kanalowy kodek HD Audio, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 tylne porty USB 3.2 Gen2 (typ A + typ C)
- 1 port USB 3.2 z przodu Gen1 typu C
- 6 portów USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- 8 portów USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- Model: B650M PG Riptide
- Gniazdo procesora: Socket AM5
- Rodzina procesora: AMD Ryzen
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: AMD

- Chipset: AMD B650
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 6200 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6.0 Gb/s *Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchowe. Obsługuje zestaw ASRock U.2
- Grafika: Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 10
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 7
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Przycisk BIOS Flash
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przedni panel audio
- Bios: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 24.4 x 24.4 cm
- Akcesoria w zestawie: 1 x instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 2 x śruby do gniazd M.2 1 x wspornik dla gniazda M.2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) ASRock Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash