

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-aorus-elite-ax-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-115227.html>



Płyta główna B760 AORUS ELITE AX s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIIEB760A07
Kod producenta	B760 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331851750
Producent	Gigabyte
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PDIF
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate Realtek
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60

	Hz* Wsparc
Gniazda rozszerzeń	3 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Celeron
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora * To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obs
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC) *Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dl
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4cm
Gwarancja	36 mc.
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Model	B760 AORUS ELITE AX
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16) * W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipse

RAID

Tak

Producent chipsetu MB

Intel

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM z dwoma fazami 12*+1+1
- Dwukanałowa pamięć DDR4: 4*DIMM z obsługą modułów pamięci XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 * złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch Plus: złącza M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: tylne i przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- * 6 + 6 faz równoległa konstrukcja zasilania
- Model: B760 AORUS ELITE AX
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Celeron
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 3 x M.2
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16) * W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset 2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2) CPU 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset 2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB, M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Karta dźwiękowa: Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PDIF Out
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (For PCB rev. 1.1) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate (Actual data rate may vary depending on environment and equipment.)
- Porty USB na tylnym panelu: 10
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 6
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x SMA
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC) *Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus
- Bios: 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4cm

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
- Pozostałe informacje: Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora * To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsługiwana, zależy od zainstalowanego wentylatora (pompy).
- Gwarancja: 36 mc.