

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-ds3h-ax-ddr4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-106080.html>



Płyta główna B760 DS3H AX DDR4 s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	608,99 zł
Cena netto	495,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A05
Kod producenta	B760 DS3H AX DDR4
Kod EAN	4719331850999
Producent	Gigabyte
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Gwarancja	36 mc.
Model	B760 DS3H AX DDR4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
Złącza dostępne na płycie	2 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Liczba gniazd DDR4	4

Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Wyjście S/PDIF
Interfejs sieciowy	LAN: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Komunikacja bezprzewodowa: AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 80 MHz i szybkości trans
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. Port DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz - obsługa wer
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 128 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Core i9
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm

Opis produktu

- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Core i9
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: Procesor: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s
- Karta dźwiękowa: Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Wyjście S/PDIF

- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 2
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza dostępne na płycie: 2 x Adresowalna dioda LED
- Funkcje specjalne: Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus
- Bios: 1 x 128 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX
- Model: B760 DS3H AX DDR4
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. Port DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz - obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3 (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Interfejs sieciowy: LAN: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Komunikacja bezprzewodowa: AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 80 MHz i szybkości transmisji danych do 1,2 Gb/s
- Złącza zewnętrzne: 2 x SMA
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
- Gwarancja: 36 mc.