

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-gaming-x-ax-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-120413.html>



Płyta główna B760 Gaming X AX s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	815,99 zł
Cena netto	663,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A06
Kod producenta	B760 GAMING X AX
Kod EAN	4719331851774
Producent	Gigabyte
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Wsparcie dla S/PDIF Out Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate
Grafika	Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz* Support for
Gniazda rozszerzeń	3 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold
Gniazdo procesora	LGA1700

Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	7400 MHz
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsł
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Plus Ob
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30,5 x 24,4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Gwarancja	36 mc.
Model	B760 Gaming X AX
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset2
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4

Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Liczba gniazd DDR4	4

Opis produktu

Płyta główna B760 Gaming X AX s1700 DDR5 DP/HDMI ATX

- Intel Socket LGA 1700: obsługuje procesory z serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: hybrydowe rozwiązanie cyfrowe VRM 8+1+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*moduły DIMM SMD z obsługą modułów pamięci XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: Przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- Model: B760 Gaming X AX
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Pentium Gold
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 7400 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 192
- Gniazda rozszerzeń: 3 x M.2
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączona jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_1/2) Złącza SATA CPU1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB, M2M_SB)4 x SATA 6Gb/s connectorsRAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices
- Grafika: Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz* Support for HDMI 2.0 version and HDCP 2.3. (Graphics specifications may vary depending on CPU support.)
- Karta dźwiękowa: Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Wsparcie dla S/PDIF Out Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 4
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 4
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash
- Bios: 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX

- Wymiary: 30,5 x 24,4 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
- Pozostałe informacje: Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsługiwana, zależy od zainstalowanego wentylatora (pompy).
- Gwarancja: 36 mc.
- Liczba gniazd DDR5: 4