

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-gaming-x-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-102069.html>



Płyta główna B760 GAMING X s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	721,99 zł
Cena netto	586,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A04
Kod producenta	B760 GAMING X
Kod EAN	4719331851989
Producent	Gigabyte
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	4000 MHz
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Model	B760 GAMING X
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk reset
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 2 złącza M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB, M2M_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8

Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	3
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Wyjście S/PDIF Out
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz - obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3 Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz - Obsłu
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

- Model: B760 GAMING X
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Celeron
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 4000 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: Procesor: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 2 złącza M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB, M2M_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz - obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3 Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Karta dźwiękowa: Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Wyjście S/PDIF Out
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 3
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x RJ-45
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk reset
- Funkcje specjalne: Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus
- Bios: 1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN