

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-d4-wifi-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-115207.html>



Płyta główna B760 Pro RS/D4 WIFI s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	632,99 zł
Cena netto	514,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEB760A03
Kod producenta	B760 PRO RS/D4 WIFI
Kod EAN	4710483943645
Producent	Asrock
Gwarancja	36 mc.
Oprogramowanie	Oprogramowanie Narzędzie płyty głównej ASRock (A-Tuning) Oprogramowanie ASRock Dragon 2.5G LAN ASRock Polychrome SYNC* UEFI Tryb ASRock EZ ASRock Full HD UEFI ASRock Moje ulubione w UEFI Instalator sterownika automatycznego ASRock Natychmiastowy Flash ASR
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Model	B760 PRO RS/D4 WIFI
Złącza zewnętrzne	1 x Line In (błękitny)
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie

Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	8
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	2,5-gigabitowa sieć LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Smok RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Zop
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (generacja 12) 1 x HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60 Hz / 5 K 120 Hz
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2

Opis produktu

B760 PRO RS/D4 WIFI

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700)

- Faza zasilania 7+1+1, Dr.MOS dla VCore+GT
- Obsługuje DDR4 5333 MHz (OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: HDMI, DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD, dźwięk Nahimic
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C (przód),
- 1 port USB 3.2 Gen1 Type-C (z tyłu),
- 7 portów USB 3.2 Gen1 Type-A (5 z tyłu, 2 z przodu)
- 4 porty USB 2.0 (2 z tyłu, 2 z przodu)
- Smok 2,5G LAN,
- 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
- Obsługuje instalator sterowników ASRock Auto Driver, wstępnie zainstalowaną osłonę I/O
- Model: B760 PRO RS/D4 WIFI
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Core
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 1
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: PROCESOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s Obsługuje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
- Grafika: Architektura graficzna Intel Xe (generacja 12) 1 x HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60 Hz / 5 K 120 Hz
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
- Interfejs sieciowy: 2,5-gigabitowa sieć LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Smok RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Zoptymalizowane ustawienie domyślne dla trybów gry, przeglądarki i przesyłania strumieniowego Dostosowana przez użytkownika kontrola priorytetów Moduł Wi-Fi 802.11ax 6E Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6 GHz* 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (nadawanie) x 2 (odbior). Obsługuje Bluetooth 5.3 + Wysoka prędkość klasy II Obsługuje MU-MIMO
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 5
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 8
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 1
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line In (błękitny)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przedni panel audio
- Bios: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi 2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Oprogramowanie Narzędzie płyty głównej ASRock (A-Tuning) Oprogramowanie ASRock Dragon 2.5G LAN ASRock Polychrome SYNC* UEFI Tryb ASRock EZ ASRock Full HD UEFI ASRock Moje ulubione w UEFI Instalator sterownika automatycznego ASRock Natychmiastowy Flash ASRock Łatwy instalator RAID ASRock
- Pozostałe informacje: Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
- Gwarancja: 36 mc.