

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-s1700-4ddr5-dp-hdmi-edp-m-2-atx-p-96977.html>



Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR5 DP/HDMI/eDP M.2 ATX

Cena brutto	686,99 zł
Cena netto	558,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEB760A01
Kod producenta	B760 PRO RS
Kod EAN	4710483942044
Producent	Asrock
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. ro
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760
Bios	128 MB AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Rodzina procesora	Intel Core i9
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5

Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Funkcje specjalne	Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 10+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post St
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Model	B760 Pro RS
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	4 x USB 3.0
Złącza dostępne na płycie	2 x 8pin 12V zasilanie
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4

Opis produktu

Płyta główna B760 Pro RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
 - 10+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
 - Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)
 - 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16,
 - 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
 - Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, eDP
 - Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
 - 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
 - 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
 - 2 USB 3.2 Gen2 Typ-C (1 Tył, 1 Przód),
 - 1 USB 3.2 Gen2 Typ-A (Tył),
 - 6 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 2 Przód),
 - 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód)
 - Dragon 2.5G LAN
 - Obsługuje ASRock Auto Driver Installer
-
- Model: B760 Pro RS
 - Gniazdo procesora: LGA1700
 - Rodzina procesora: Intel Core i9
 - Zintegrowany procesor: Nie
 - Producent chipsetu MB: Intel
 - Chipset: Intel B760
 - Rodzaj pamięci: DDR5
 - Liczba gniazd DDR5: 4
 - Częstotliwość szyny pamięci: 7200 MHz
 - Maks. wielkość pamięci: 128
 - Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 5.0 x16
 - Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
 - RAID: Tak
 - Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x złącze SATA3 6.0 Gb/s
 - Grafika: Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDs, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Wbudowane grafiki Intel UHD i wyjścia VGA mogą być obsługiwane tylko przez procesory ze zintegrowanym GPU
 - Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
 - Interfejs sieciowy: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
 - Porty USB na tylnym panelu: 8
 - Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 5
 - Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 6
 - Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
 - FireWire (IEEE 1394): Nie
 - Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
 - Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
 - Złącza zewnętrzne: 4 x USB 3.0
 - Złącza dostępne na płycie: 2 x 8pin 12V zasilanie
 - Funkcje specjalne: Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 10+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post Status Checker
 - Bios: 128 MB AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
 - Format płyty: ATX
 - Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
 - Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
 - Oprogramowanie: Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer