

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760m-ds3h-ax-ddr4-s1700-4ddr4-hdmi-matx-p-120414.html>



Płyta główna B760M DS3H AX DDR4 s1700 4DDR4 HDMI mATX

Cena brutto	565,99 zł
Cena netto	460,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760U05
Kod producenta	B760M DS3H AX DDR4
Kod EAN	4719331850869
Producent	Gigabyte
Gwarancja	36 mc.
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Model	B760M DS3H AX DDR4
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 Chipset2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 CPU1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset1 x M.2 connector (Soc
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5

Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawieni
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparc
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana,
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od

**specyfikacji płyty głównej.
Wsparcie dla Q-Flash Plus Ob**

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	24.4 x 17.4cm

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: Hybrydowe 6+2+1-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM
- Dwukanałowa pamięć DDR4: 4*DIMM Obsługa modułów pamięci XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 2 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Osłona termiczna M.2: aby zapewnić wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją Quick Release
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: tylne złącze USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- Model: B760M DS3H AX DDR4
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Pentium Gold
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 1 x M.2
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 Chipset2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 CPU1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)4 x SATA 6Gb/s connectorsRAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)Obsługa maksymalnie potrójnego wyświetlacza w tym samym czasie
- Karta dźwiękowa: Kodek audio Realtek Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku. Wsparcie dla wyjścia S/PDIF
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate Intel Wi-Fi 6E AX210 (For PCB rev. 1.1) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate Intel Wi-Fi 6E AX211 (For PCB rev. 1.2) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (For PCB rev. 1.3) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate (Actual data rate may vary depending on environment and equipment.)
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 1
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x SMA
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od

specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash

- Bios: 1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 24.4 x 17.4cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
- Pozostałe informacje: Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana, zależy od zainstalowanej chłodnicy.
- Gwarancja: 36 mc.