

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760m-ds3h-ddr4-s1700-ddr4-2dp-hdmi-matx-p-97001.html>

Płyta główna B760M DS3H DDR4 s1700 DDR4 2DP/HDMI mATX



Cena brutto	484,99 zł
Cena netto	394,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760U04
Kod producenta	B760M DS3H DDR4
Kod EAN	4719331850876
Producent	Gigabyte
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
Złącza dostępne na płycie	1 x Flex Key pin
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	2 x M.2 2280 4 x SATA 6Gb/s
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Tak
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	Realtek ALC897 Wyjście S/PDIF 7.1 channel
Interfejs sieciowy	LAN: Realtek RTL8125
Grafika	Zintegrowana z procesorem Intel DVMT (Dynamic Video Memory Technology) DirectX 12
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel RTP-H (700)/B760
Rodzina procesora	Intel Core i9

Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Pozostałe informacje	2 x PCI Express x1 slot 1 x PCI Express x16/x8 slot
Wymiary	244 x 244 mm
Model	B760M DS3H DDR4

Opis produktu

- Model: B760M DS3H DDR4
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Core i9
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel RTP-H (700)/B760
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 2 x M.2 2280 4 x SATA 6Gb/s
- Grafika: Zintegrowana z procesorem Intel DVMT (Dynamic Video Memory Technology) DirectX 12
- Karta dźwiękowa: Realtek ALC897 Wyjście S/PDIF 7.1 channel
- Interfejs sieciowy: LAN: Realtek RTL8125
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 1
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Tak
- Złącza zewnętrzne: 1 x HDMI
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Flex Key pin
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 244 x 244 mm
- Pozostałe informacje: 2 x PCI Express x1 slot 1 x PCI Express x16/x8 slot