

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760m-gaming-ac-ddr4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-115229.html>



Płyta główna B760M Gaming AC DDR4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	533,99 zł
Cena netto	434,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760U06
Kod producenta	B760M GAMING AC DDR4
Kod EAN	4719331851477
Producent	Gigabyte
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Liczba gniazd DDR4	2
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Obsługa S/PDIF Out
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) AzureWave Wi-Fi AW-CB304NF (Realtek RTL8821CE) (PCB rev. 1.0) WIFI 802.11a, b, g, n, ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band Bluetooth 4.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ac i szybkości transmisji danych d
Grafika	1 x port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz - Obsłu
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed

	AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Celeron
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	2133 MHz
Funkcje specjalne	Wsparcie dla Centrum sterowania Gigabyte (GCC) Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	24.4 x 22.5 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Model	B760M Gaming
Gwarancja	36 mc.
Złącza zewnętrzne	1 x D-Sub
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie

Opis produktu

Płyta główna B760M Gaming AC DDR4

- Obsługuje procesory Intel Core 14/13/12
- Niezrównana wydajność: hybrydowe rozwiązanie cyfrowe VRM 6+2+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR4: obsługa modułów pamięci XMP 2xDIMM
- Pamięć nowej generacji: 2 x złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zatrask EZ: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 802.11ac
- Rozszerzona łączność: tylne złącza USB-C 5 Gb/s, DP, HDMI, D-Sub
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: Zaktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

- Model: B760M Gaming
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Celeron

- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 2
- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 64
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
- Grafika: 1 x port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz - Obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3
- Karta dźwiękowa: Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Obsługa S/PDIF Out
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) AzureWave Wi-Fi AW-CB304NF (Realtek RTL8821CE) (PCB rev. 1.0) WIFI 802.11a, b, g, n, ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band Bluetooth 4.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ac i szybkości transmisji danych do 433 Gb/s Intel Wireless-AC 9461 (PCB rev. 1.1) WIFI 802.11a, b, g, n, ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band Bluetooth 5.1 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ac i szybkości transmisji danych do 433 Mb/s
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x D-Sub
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla Centrum sterowania Gigabyte (GCC) Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus
- Bios: 1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 24.4 x 22.5 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
- Gwarancja: 36 mc.