

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760m-hdv-m-2-d4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-96983.html>



## Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                       | <b>468,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                                        | <b>381,29 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                                        | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas wysyłki                                      | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy                                  | <b>KBASRIIEB760U05</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                                    | <b>B760M-HDV/M.2 D4</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                                           | <b>4710483942020</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent                                         | <b>Asrock</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj pamięci                                    | <b>DDR4</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Częstotliwość szyny pamięci                       | <b>5333 MHz</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje specjalne                                 | <b>Solidna jak Skała: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock</b>                                                                                                                                                |
| Obsługiwane systemy operacyjne                    | <b>Windows 11</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary                                           | <b>24.4 x 20.1 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akcesoria w zestawie                              | <b>Instrukcja Obsługi Osłona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2</b>                                                                                                                                                            |
| Oprogramowanie                                    | <b>Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer</b>        |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Model                                             | <b>B760M-HDV/M.2 D4</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Złącza zewnętrzne                                 | <b>2 x USB 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Złącza dostępne na płycie                         | <b>2 x USB 3.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zintegrowany procesor                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów    | <b>CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s &amp; PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors</b> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAID                                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Producent chipsetu MB                             | <b>Intel</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Porty USB na tylnym panelu                        | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty                | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Port / Złącze LPT (równoległy)                    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Port / Złącze COM (szeregowy)                     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA                    | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. wielkość pamięci                            | <b>64</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba gniazd DDR4                                | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Karta dźwiękowa                                   | <b>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Interfejs sieciowy                                | <b>Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafika                                           | <b>Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMDS Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full</b> |
| Gniazda rozszerzeń                                | <b>2 x PCIe 3.0 x 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Format płyty                                      | <b>micro ATX</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FireWire (IEEE 1394)                              | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chipset                                           | <b>Intel B760</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bios                                              | <b>128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzina procesora                                 | <b>Intel Core i3</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gniazdo procesora                                 | <b>LGA1700</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Opis produktu

### Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 5+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- Realtek ALC887/897 7.1 CH HD Audio Codec
- 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 5 USB 2.0 (2 Tył, 3 Przód)
- Realtek 1G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

## 5+1+1-Fazowy Układ Zasilania

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

## Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

## M.2 (KEY E) dla WiFi

Oprócz zintegrowanego portu LAN, użytkownicy mogą również wybrać bezprzewodowe połączenie 802.11ac przez slot M.2 (Key E).

\*Moduł Wi-Fi nie jest dołączony.

## 3 wyjścia graficzne

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść video: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

\*Wsparcie tylko z procesorami z zintegrowanymi kartami graficznymi. Zapoznaj się z listami wsparcia CPU na stronach płyt głównych.

- Model: B760M-HDV/M.2 D4
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Core i3
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel B760
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 2
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 64
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 1
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2\_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2\_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
- Grafika: Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMD5 Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full HD (1920x1080) 60Hz \*Technologie Intel UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)
- Interfejs sieciowy: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 5
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 1
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 2.0
- Złącza dostępne na płycie: 2 x USB 3.0
- Funkcje specjalne: Solidna jak Skała: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
- Bios: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 24.4 x 20.1 cm
- Akcesoria w zestawie: Instrukcja Obsługi Osłona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer