

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b760m-pro-rs-d4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-matx-p-96982.html>



Płyta główna B760M Pro RS/D4 s1700 4DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	526,99 zł
Cena netto	428,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEB760U04
Kod producenta	B760M PRO RS/D4
Kod EAN	4710483941719
Producent	Asrock
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Wbudowane grafiki Inte
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel B760
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Rodzina procesora	Intel Celeron
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4

Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Funkcje specjalne	Rock-Solid Durability 7+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2 Dystans dla gniazda M.2
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Model	B760M PRO RS/D4
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
Złącza dostępne na płycie	1 x USB C
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128

Opis produktu

Płyta główna B760M Pro RS/D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
 - 7+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
 - Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
 - 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
 - Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
 - Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
 - 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
 - 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Tył, 1 Przód),
 - 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
 - 6 USB 2.0 (2 Tył, 4 Przód)
 - Dragon 2.5G LAN
 - Obsługuje ASRock Auto Driver Installer
-
- Model: B760M PRO RS/D4
 - Gniazdo procesora: LGA1700
 - Rodzina procesora: Intel Celeron
 - Zintegrowany procesor: Nie
 - Producent chipsetu MB: Intel
 - Chipset: Intel B760
 - Rodzaj pamięci: DDR4
 - Liczba gniazd DDR4: 4
 - Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
 - Maks. wielkość pamięci: 128
 - Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 16
 - Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
 - RAID: Tak
 - Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
 - Grafika: Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Wbudowane grafiki Intel UHD i wyjścia VGA mogą być obsługiwane tylko przez procesory ze zintegrowanym GPU.
 - Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
 - Interfejs sieciowy: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
 - Porty USB na tylnym panelu: 6
 - Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
 - Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
 - Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
 - FireWire (IEEE 1394): Nie
 - Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
 - Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
 - Złącza zewnętrzne: 1 x USB 3.1 Type-C
 - Złącza dostępne na płycie: 1 x USB C
 - Funkcje specjalne: Rock-Solid Durability 7+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post Status Checker
 - Bios: 128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
 - Format płyty: micro ATX
 - Wymiary: 24.4 x 24.4 cm
 - Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2 Dystans dla gniazda M.2
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
 - Oprogramowanie: Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer