

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-h510m-k-v2-s1200-2ddr4-hdmi-usb-3-2-m-2-matx-p-107055.html>



Płyta główna H510M K V2 s1200 2DDR4 HDMI/USB 3.2 M.2 mATX

Cena brutto	291,99 zł
Cena netto	237,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIH510U06
Kod producenta	H510M K V2
Kod EAN	4719331855253
Producent	Gigabyte
Gniazdo procesora	LGA1200
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	2133 MHz
Funkcje specjalne	Wsparcie dla Centrum aplikacji* Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. @BIOS Dioda otoczenia EasyTune I
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	22.6 x 18.5 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Model	H510M K V2
Gwarancja	36 mc.
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.0
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) 2 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, and RAID5 support for NVMe SSD storage devices RAID 0, RAID 1, and RAID5 support for SATA storage devices
RAID	Tak

Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	2
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	3
Liczba gniazd DDR4	2
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanalowy * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 30 Hz * Wsparcie dla wersji HDMI 1.4 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel H470 Express Chipset
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Core i9

Opis produktu

Płyta główna Intel Ultra Durable z GbE LAN, rezystorem przeciwsiarkowym, inteligentnym wentylatorem 5

- Obsługuje procesory Intel Core 11. i 10. generacji
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 bez funkcji ECC, 2 moduły DIMM
- 8-kanalowy dźwięk HD z wysokiej jakości kondensatorami audio
- Złącze NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- Smart Fan 5 jest wyposażony w wiele czujników temperatury i hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Centrum aplikacji GIGABYTE, proste i łatwe w użyciu
- Projektowanie rezystorów przeciwsiarkowych

- Model: H510M K V2
- Gniazdo procesora: LGA1200
- Rodzina procesora: Intel Core i9
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel H470 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 2
- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 64
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 2
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) 2 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, and RAID5 support for NVMe SSD storage devices RAID 0, RAID 1, and RAID5 support for SATA storage devices
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 30 Hz * Wsparcie dla wersji HDMI 1.4 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Karta dźwiękowa: Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanałowy * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.
- Interfejs sieciowy: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 4
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Zworka Clear CMOS
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla Centrum aplikacji* Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. @BIOS Dioda otoczenia EasyTune Inteligentna kopia zapasowa Przeglądarka informacji o systemie Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla instalacji Xpress
- Bios: 1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 22.6 x 18.5 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
- Gwarancja: 36 mc.