

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-h610m-hvs-m-2-r2-0-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-115208.html>



Płyta główna H610M-HVS/M.2 R2.0 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	300,99 zł
Cena netto	244,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEH610U03
Kod producenta	H610M-HVS/M.2 R2.0
Kod EAN	4710483939914
Producent	Asrock
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Liczba gniazd DDR4	2
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Supports Surge Protection
Interfejs sieciowy	PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Obsługuje funkcję Wake-on-LAN Obsługuje ochronę odgromową/ESD Obsługuje energooszczędny Ethernet 802.3az Obsługuje PXE
Grafika	Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers Wsparcie Kompatybilnego HDMI 2.1 TMDS z maksymalną rozdzielczością 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports D-Sub with max. Rozdzielc
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel H610
Bios	Legalny BIOS AMI UEFI 28Mb z obsługą wielojęzycznego GUI Zdarzenia budzące zgodne z ACPI 6.0 Obsługa SMBIOS 2.7 Rdzeń/pamięć podręczna procesora, linia obciążenia

	rdzenia/pamięci podręcznej procesora, CPU GT, linia obciążenia CPU GT, DRAM, +0,82 V PCH, +1
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	22 x 19.3 cm
Akcesoria w zestawie	Skrócona instrukcja instalacji Płyta CD ze wsparciem Osłona we/wy 2 x kable danych SATA 1 x śruba do gniazda M.2
Model	H610M-HVS/M.2
Gwarancja	36 mc.
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.0
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700) Konstrukcja fazy zasilania 6+1+1 Obsługuje technologię hybrydową Intel Obsługuje technologię Intel Turbo Boost Max 3.0
RAID	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie

Opis produktu

Płyta główna H610M-HVS/M.2 R2.0

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700)
- Projekt zasilania fazowego 6+1+1
- Obsługuje DDR4 3200 MHz
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: HDMI, D-Sub
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- 4SATA3
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
- 4 porty USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 2 z przodu)
- 6 portów USB 2.0 (4 z tyłu, 2 z przodu)
- Gigabitowa karta sieciowa Realtek
- Model: H610M-HVS/M.2
- Gniazdo procesora: LGA1700

- Rodzina procesora: Intel Core
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel H610
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 2
- Częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 64
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Nie
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700) Konstrukcja fazy zasilania 6+1+1 Obsługuje technologię hybrydową Intel Obsługuje technologię Intel Turbo Boost Max 3.0
- Grafika: Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers Wsparcie Kompatybilnego HDMI 2.1 TMDS z maksymalną rozdzielczością 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports D-Sub with max. Rozdzielczość up to 1920x1200 @ 60Hz Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible Port
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Supports Surge Protection
- Interfejs sieciowy: PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Obsługuje funkcję Wake-on-LAN Obsługuje ochronę odgromową/ESD Obsługuje energooszczędny Ethernet 802.3az Obsługuje PXE
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 4
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przedni panel audio
- Bios: Legalny BIOS AMI UEFI 28Mb z obsługą wielojęzycznego GUI Zdarzenia budzące zgodne z ACPI 6.0 Obsługa SMBIOS 2.7 Rdzeń/pamięć podręczna procesora, linia obciążenia rdzenia/pamięci podręcznej procesora, CPU GT, linia obciążenia CPU GT, DRAM, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH, VCCIN AUX, +1,8 V PROC, +1,05 V PROC Regulacja napięcia
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 22 x 19.3 cm
- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja instalacji Płyta CD ze wsparciem Osłona we/wy 2 x kable danych SATA 1 x śruba do gniazda M.2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Gwarancja: 36 mc.