

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-rog-strix-z790-f-gaming-wifi-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-88796.html>



Płyta główna ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto	1 794,99 zł
Cena netto	1 459,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASUIIEZ790A03
Kod producenta	ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Kod EAN	4711081938590
Producent	Asus
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	7600 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Model	ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk Clear CMOS
Złącza dostępne na płycie	1 x USB C
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Obsługuje 4 x gniazda M. 2 i 4 x porty SATA 6Gb/s* 13 i 12 generacji procesory Intel Gniazdo M. 2_1 (Key M), typ 2242/2260/2280/22,110 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Chipset Intel Z790 Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4)
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	12
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4

Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082
Interfejs sieciowy	ASUS LANGuard Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6GHz* Bluetooth v5.3** * Regulacje dotyczące WiFi 6E 6GHz mogą się różnić w zależności od kraju.
Grafika	1 x DisplayPort** 1 x złącze HDMI*** ** Obsługa maks. 8K@60Hz zgodnie z DisplayPort 1. 4. *** Obsługa 4K @ 60Hz zgodnie z HDMI 2. 1.
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790 Chipset
Bios	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

- Gniazdo Intel LGA 1700: gotowy do pracy z procesorami Intel Core 13. generacji oraz procesorami Intel Core, Pentium Gold i Celeron 12. generacji
- Kompleksowa obsługa M. 2: jedno gniazdo PCIe 4. 0 M. 2 z radiatorem i płytą tylną oraz trzy gniazda PCIe 4. 0 M. 2 z radiatorami
- Różnorodna łączność: tylne złącze I/O USB 3. 2 Gen 2x2 Typ-C i dodatkowe złącze panelu przedniego z PD 3. 0 do 30W, porty USB 3. 2 Gen 2 i Gen 1, PCIe 5. 0 x16 SafeSlot, HDMI 2. 1 i DisplayPort™ 1. 4
- Sieć o wysokiej wydajności: Wi-Fi 6E (802. 11ax) i Intel 2,5 Gb Ethernet z ASUS LANGuard
- Wciągający dźwięk do gier: ALC4080 ze wzmacniaczem Savitech SV3H712 wraz z DTS Sound Unbound i Sonic Studio III

Model:	ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Gniazdo procesora:	LGA1700
Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790 Chipset
Rodzaj pamięci:	DDR5
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	7600 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 5.0 x16
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	Obsługuje 4 x gniazda M. 2 i 4 x porty SATA 6Gb/s* 13 i 12 generacji procesory Intel Gniazdo M. 2_1 (Key M), typ 2242/2260/2280/22,110 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Chipset Intel Z790 Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Gniazdo M. 2_3 (Key M), typ 2242/2260/2280/22,110 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Gniazdo M. 2_4 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryby PCIe 4. 0 x4 i SATA) 4 porty SATA 6 Gb/s * Technologia Intel Rapid

Grafika:

Karta dźwiękowa:

Interfejs sieciowy:

Porty USB na tylnym panelu:

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

FireWire (IEEE 1394):

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Złącza zewnętrzne:

Złącza dostępne na płycie:

Bios:

Format płyty:

Wymiary:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Storage obsługuje PCIe RAID 0/1. 5. 10 i SATA RAID 0/1. 5. 10.

1 x DisplayPort** 1 x złącze HDMI*** ** Obsługa maks.

8K@60Hz zgodnie z DisplayPort 1. 4. *** Obsługa 4K @ 60Hz

zgodnie z HDMI 2. 1.

ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio

CODEC ALC4082

ASUS LANGuard Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6GHz* Bluetooth v5.3** *

Regulacje dotyczące WiFi 6E 6GHz mogą się różnić w

zależności od kraju.

12

7

5

5

Nie

Nie

Nie

1 x Przycisk Clear CMOS

1 x USB C

256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

ATX

30.5 cm x 24.4 cm

Windows 10