

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-tuf-gaming-z790-plus-d4-wifi-4ddr4-hdmi-dp-atx-p-88798.html>



Płyta główna TUF GAMING Z790-PLUS D4 WIFI 4DDR4 HDMI/DP ATX

Cena brutto	1 183,99 zł
Cena netto	962,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASUIIEZ790A05
Kod producenta	TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
Kod EAN	4711081941088
Producent	Asus
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
Interfejs sieciowy	ASUS LANGuard Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5GHz Bluetooth v5.2* *Wersja Bluetooth może się różnić, proszę zapoznać się z najnowszymi specyfikacjami na stronie producenta modułu Wi-Fi.
Grafika	1 x DisplayPort** 1 x złącze HDMI*** ** Obsługa maks. 4K@60Hz zgodnie z DisplayPort 1. 4. *** Obsługa 4K @ 60Hz zgodnie z HDMI 2. 1.
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790 Chipset
Bios	192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4

Częstotliwość szyny pamięci	4133 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Model	TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Złącza zewnętrzne	3 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Łącznie obsługuje 4 x gniazda M. 2 i 4 x porty SATA 6Gb/s* 13 i 12 generacji procesory Intel Gniazdo M. 2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280/22,110 - 13 i 12 generacji procesory Intel obsługują tryb PCIe 4. 0 x4 Chipset Intel Z790 Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak

Opis produktu

- Gniazdo Intel LGA 1700: gotowy do pracy z procesorami Intel Core 13. generacji
- Next-Gen: PCIe 5. 0, USB 3. 2 Gen2x2 Type-C, front USB 3. 2 Gen 2 Type-C, obsługa nagłówek Thunderbolt 4
- Wykonane do gier online: WiFi 6, Intel 2,5 Gb Ethernet i TUF LANGuard
- Dwukierunkowa redukcja szumów AI: redukuje hałas w tle, zapewniając krystalicznie czystą komunikację w grach lub wideokonferencjach
- AI Cooling II: równoważenie termiki i akustyki dowolnej konstrukcji za pomocą jednego kliknięcia

Model:	TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
Gniazdo procesora:	LGA1700
Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790 Chipset
Rodzaj pamięci:	DDR4
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	4133 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 3.0 x 1
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	Łącznie obsługuje 4 x gniazda M. 2 i 4 x porty SATA 6Gb/s* 13 i 12 generacji procesory Intel Gniazdo M. 2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280/22,110 - 13 i 12 generacji procesory Intel obsługują tryb PCIe 4. 0 x4 Chipset Intel Z790 Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Gniazdo M. 2_3 (Key M), typ 2242/2260/2280/22,110

Grafika:

Karta dźwiękowa:

Interfejs sieciowy:

Porty USB na tylnym panelu:

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

FireWire (IEEE 1394):

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Złącza zewnętrzne:

Złącza dostępne na płycie:

Bios:

Format płyty:

Wymiary:

Obsługiwane systemy operacyjne:

(obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Gniazdo M. 2_4 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryby PCIe 4. 0 x4 i SATA) 4 porty SATA 6 Gb/s * Technologia Intel Rapid Storage obsługuje PCIe RAID 0/1. 5. 10 i SATA RAID 0/1. 5. 10.

1 x DisplayPort** 1 x złącze HDMI*** ** Obsługa maks. 4K@60Hz zgodnie z DisplayPort 1. 4. *** Obsługa 4K @ 60Hz zgodnie z HDMI 2. 1.

Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC

ASUS LANGuard Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5GHz Bluetooth v5.2*

*Wersja Bluetooth może się różnić, proszę zapoznać się z najnowszymi specyfikacjami na stronie producenta modułu Wi-Fi.

8

7

6

5

Nie

Tak

Nie

3 x USB 3.1

1 x Przycisk Clear CMOS

192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

ATX

30.5 x 24.4 cm

Windows 10