

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-x570-phantom-gaming-4-am4-4ddr4-hdmi-dp-m-2-atx-p-6929.html>



Płyta główna X570 Phantom Gaming 4 AM4 4DDR4 HDMI/DP M.2 ATX

Cena brutto	733,99 zł
Cena netto	596,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRAA7X570A01
Kod producenta	X570 PHANTOM GAMING 4
Kod EAN	4717677338881
Producent	Asrock
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200 Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge Protection ELNA Audio Caps PCB Isolate Shielding Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
Interfejs sieciowy	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Giga PHY Intel I211AT Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE
Grafika	Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB. Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.2 ports by independent display controllers S
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD X570
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP, VDDG, CPU Load-Line Calibration, CPU
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Gniazdo procesora	Socket AM4
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Funkcje specjalne	Software ASRock Polychrome SYNC ASRock Key Master ASRock XFast LAN UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 cm x 22.9 cm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja użytkownika Płyta CD I/O Shield Kabel SATA x 2 Montaż for M.2 x 3
Oprogramowanie	Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar
Model	X570 PHANTOM GAMING 4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	6 x USB 3.0
Złącza dostępne na płycie	1 x Thunderbolt
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (wi
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	10
Liczba gniazd DDR4	4

Opis produktu

Płyta główna X570 Phantom Gaming 4 AM4 4DDR4 HDMI/DP M.2 ATX

Akcesoria w zestawie:

Bios:

Chipset:

Częstotliwość szyny pamięci:

FireWire (IEEE 1394):

Format płyty:

Funkcje specjalne:

Gniazda rozszerzeń:

Gniazdo procesora:

Grafika:

Interfejs sieciowy:

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Oprogramowanie:

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne:

Instrukcja użytkownika Płyta CD I/O Shield Kabel SATA x 2

Montaż for M.2 x 3

256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP, VDDG, CPU Load-Line Calibration, CPU VDDCR_SOC Load-Line Calibration Voltage Multi-adjustment

AMD X570

3200 MHz

Nie

ATX

Software ASRock Polychrome SYNC ASRock Key Master ASRock XFast LAN UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer

1 x M.2

Socket AM4

Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Shared memory default 2GB.

Max Shared memory supports up to 16GB. Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.2 ports by independent display controllers Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports

DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K

(4096x2160) @ 60Hz Supports Auto Lip Sync, Deep Color

(12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0

Ports (Compliant HDMI monitor is required) Supports HDR

(High Dynamic Range) with HDMI 2.0 Supports HDCP 2.2 with

HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 Ports Supports 4K Ultra HD

(UHD) playback with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 Ports

Supports Microsoft PlayReady

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Giga PHY Intel I211AT Supports

Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports

Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200

Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge

Protection ELNA Audio Caps PCB Isolate Shielding Individual

PCB Layers for R/L Audio Channel

4

10

2

128

8

X570 PHANTOM GAMING 4

Windows 10

Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google

Chrome Browser and Toolbar

Tak

Nie

6

8

AMD

Tak

DDR4

AMD Ryzen

8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1

and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug1 x Hyper M.2 Socket

(M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2

PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or

Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso)1 x Hyper

M.2 Socket (M2_3), supports M Key type

2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and

M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse)

or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso)

30.5 cm x 22.9 cm

Nie

1 x Thunderbolt

6 x USB 3.0



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl
