

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790-aorus-elite-ax-s1700-4ddr5-usb-dp-atx-p-88806.html>



Płyta główna Z790 AORUS ELITE AX S1700 4DDR5 USB/DP ATX

Cena brutto	1 244,99 zł
Cena netto	1 012,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIIEZ790A02
Kod producenta	Z790 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331849467
Producent	Gigabyte
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Model	Z790 AORUS ELITE AX
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	4
Złącza zewnętrzne	1 x Line Out (przód)
Złącza dostępne na płycie	2 x 8pin 12V zasilanie
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 2 złącza M.2 (Gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB, M2Q_SB) 1 x złącze M.2 (Socket 3, klawisz M, o
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5

Karta dźwiękowa	KODEK Realtek Audio Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5,1/7.1-kanałowy
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny Intel HD Graphics: 1 x złącze HDMI, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa HDMI 2. 0 i HDCP 2. 3. 1 x DisplayPort, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 * Obsługa wersji DisplayPort 1. 2 i HD
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790 Express
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Celeron
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	4000 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm

Opis produktu

Wraz z szybko zachodzącymi zmianami technologicznymi GIGABYTE zawsze podąża za najnowszymi trendami i zapewnia klientom zaawansowane funkcje i najnowsze technologie. Płyty główne GIGABYTE są wyposażone w ulepszone rozwiązanie zasilania, najnowsze standardy pamięci masowej i wyjątkową łączność, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność w grach.

- Model: Z790 AORUS ELITE AX
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Celeron
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel Z790 Express
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 4000 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 6
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 2 złącza M.2 (Gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB, M2Q_SB) 1 x złącze M.2 (Socket 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 i PCIe 4.0 x4) (M2M_SB) 6 złączy SATA 6 Gb/s Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej NVMe SSD Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny Intel HD Graphics: 1 x złącze HDMI, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa HDMI 2. 0 i HDCP 2. 3. 1 x DisplayPort, obsługuje maksymalną rozdzielczość

4096x2304@60 * Obsługa wersji DisplayPort 1. 2 i HDCP 2. 3 (Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)

- Karta dźwiękowa: KODEK Realtek Audio Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5,1/7.1-kanalowy
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
- Porty USB na tylnym panelu: 10
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 5
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 4
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line Out (przód)
- Złącza dostępne na płycie: 2 x 8pin 12V zasilanie
- Bios: 1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN