

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790-pg-lightning-p-88791.html>

Płyta główna Z790 PG LIGHTNING



Cena brutto	820,99 zł
Cena netto	667,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A04
Kod producenta	Z790 PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483940965
Producent	Asrock
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja Obsługi 2 x SATA Data Cables 5 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket
Oprogramowanie	ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC* *Można pobrać z Live Update & APP Shop.
Model	Z790 PG LIGHTNING
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
Złącza dostępne na płycie	1 x TPM
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESSOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje typ 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64

	Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryby 2260/2280
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	10
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	Dragon RTL8125BGObsługuje oprogramowanie sieciowe Phantom Gaming LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizowane ustawienia domyślne dla
Grafika	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) 1 x eDP 1.4, supports max. Rozdzielczość up to Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 60Hz *Technologie Intel UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą graficznego interfejsu użytkownika

Opis produktu

Płyta główna Z790 PG LIGHTNING

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 7.1 CH HD Audio (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- Realtek 2.5G LAN

Model:

Z790 PG LIGHTNING

Gniazdo procesora:

LGA1700

Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790
Rodzaj pamięci:	DDR5
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	6800 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	PROCESSOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryby 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_4, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6.0 Gb/s *Obsługuje Urządzenie do Zarządzania Woluminami Intel (VMD)Obsługa bootowania z dyskiem NVMe SSD
Grafika:	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) 1 x eDP 1.4, supports max. Rozdzielczość up to Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 60Hz *Technologie Intel UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Karta dźwiękowa:	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy:	Dragon RTL8125BGObsługuje oprogramowanie sieciowe Phantom Gaming LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizowane ustawienia domyślne dla trybów gry, przeglądarki i strumieniowania Kontrola priorytetów dostosowana przez użytkownika
Porty USB na tylnym panelu:	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	7
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	10
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	2
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy):	Nie
Port / Złącze LPT (równoległy):	Nie
Złącza zewnętrzne:	1 x HDMI
Złącza dostępne na płycie:	1 x TPM
Bios:	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą graficznego interfejsu użytkownika
Format płyty:	ATX
Wymiary:	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie:	1 x Instrukcja Obsługi 2 x SATA Data Cables 5 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11
Oprogramowanie:	ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC* *Można pobrać z Live Update & APP Shop.
Pozostałe informacje:	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)