

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790-pro-rs-d4-p-88789.html>

Płyta główna Z790 PRO RS/D4



Cena brutto	820,99 zł
Cena netto	667,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A02
Kod producenta	Z790 PRO RS/D4
Kod EAN	4710483940880
Producent	Asrock
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja Obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 5 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy
Model	Z790 PRO RS/D4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64

	Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2 3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizow
Grafika	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (Skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdziel
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790

Opis produktu

Płyta główna Z790 PRO RS/D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 14+1+1-fazowy projekt zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 4 x DDR4 DIMM, obsługuje do 5333+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu), 8 USB 2.0 (4 Tył, 4 Przód)

- Realtek 2.5G LAN

Model:	Z790 PRO RS/D4
Gniazdo procesora:	LGA1700
Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790
Rodzaj pamięci:	DDR4
Liczba gniazd DDR4:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	5333 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	8
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_4, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 8 x złącza SATA3 6,0 Gb/s
Grafika:	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (Skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz Technologie Intel UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Karta dźwiękowa:	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy:	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizowane ustawienia domyślne dla trybów gry, przeglądarki i strumieniowania Dostosowana przez użytkownika kontrola priorytetów
Porty USB na tylnym panelu:	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	10
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	6
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	3
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy):	Nie
Port / Złącze LPT (równoległy):	Nie
Złącza zewnętrzne:	1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
Złącza dostępne na płycie:	1 x Przedni panel audio
Bios:	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Format płyty:	ATX
Wymiary:	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie:	1 x Instrukcja Obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 5 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11
Oprogramowanie:	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer