

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790-steel-legend-wifi-s1700-4ddr5-usb-3-2-atx-p-88792.html>

Płyta główna Z790 Steel Legend WIFI S1700 4DDR5 USB 3.2 ATX



Cena brutto	1 133,99 zł
Cena netto	921,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A05
Kod producenta	Z790 STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483940859
Producent	Asrock
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 1 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 4 x Śruby do gniazd M.2 1 x Uchwyt na kartę graficzną
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Model	Z790 Steel Legend WIFI
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x Głośnik tylny (czarny)
Złącza dostępne na płycie	1 x USB C
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb

	2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje typ 2242/2260/2280 PC
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	12
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizow
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość do Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozd
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790

Opis produktu

Płyta główna Z790 Steel Legend WiFi

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 16+1+1-fazowy projekt zasilania, SPS dla VCore+GT
- 4 x DDR5 DIMM, obsługuje do 6800+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio

- 1 Super M.2 (PCIe Gen5x4), 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 12 USB 3.2 Gen1 (8 z tyłu, 4 z przodu), 3 USB 2.0 (3 Przód)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth

Model:	Z790 Steel Legend WIFI
Gniazdo procesora:	LGA1700
Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790
Rodzaj pamięci:	DDR5
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	6800 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 16
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	8
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_4, Key M), obsługuje tryb 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_5, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 8 x złącza SATA3 6,0 Gb/s *Obsługuje urządzenie Intel Volume Management Device (VMD)Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchoweJeśli M2_2 jest zajęty, PCIe1 obniży się do trybu x8.W danym momencie można używać M2_1 lub M2_2. Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość do Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Intel UHD Graphics Built-in Visuals i wyjścia VGA mogą być obsługiwane tylko z procesorami zintegrowanymi z GPU. 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizowane ustawienia domyślne dla trybów gry, przeglądarki i strumieniowania Dostosowana przez użytkownika kontrola priorytetów
Grafika:	10
Karta dźwiękowa:	9
Interfejs sieciowy:	12
Porty USB na tylnym panelu:	3
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	Nie
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	Nie
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	Nie
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy):	1 x Głośnik tylny (czarny)
Port / Złącze LPT (równoległy):	1 x USB C
Złącza zewnętrzne:	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Złącza dostępne na płycie:	ATX
Bios:	30.5 x 24.4 cm
Format płyty:	1 x Instrukcja obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 1 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 4 x Śruby do gniazd M.2 1 x Uchwyt na kartę graficzną
Wymiary:	Windows 11
Akcesoria w zestawie:	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Obsługiwane systemy operacyjne:	
Oprogramowanie:	