

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790-ud-s1700-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-120416.html>

Płyta główna Z790 UD s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto	898,99 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIIEZ790A08
Kod producenta	Z790 UD
Kod EAN	4719331850364
Producent	Gigabyte
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790 Express Chipset
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsł
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dla
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth

	management software
Liczba gniazd DDR5	4
Model	Z790 UD
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset1
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PD
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparc
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM z dwoma fazami 16*+1+*
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*moduły SMD DIMM z obsługą modułów pamięci XMP 3.0
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 * złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- Zatrask EZ: gniazdo PCIe 5.0 x16 z funkcją szybkiego zwalniania i bezśrubową konstrukcją
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI, USB-C 5 Gb/s z przodu, USB-C 20 Gb/s z tyłu
- Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
 - * Równoległy projekt zasilania 8 + 8 faz
- Model: Z790 UD
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Core
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel Z790 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 7200 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 192
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 1
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 6
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4)1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_4)2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3)Support for AMD CrossFire technology (PCIEX16 and PCIEX4) CPU1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q_SB, M2P_SB)6 x SATA 6Gb/s connectorsRAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devicesRAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Karta dźwiękowa: Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PDIF Out
- Interfejs sieciowy: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
- Porty USB na tylnym panelu: 10
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 7
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x USB 3.1 Type-C
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus Wsparcie dla inteligentnej kopii zapasowej
- Bios: 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
- Pozostałe informacje: Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsługiwana, zależy od zainstalowanego wentylatora (pompy).
- Gwarancja: 36 mc.



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl
