

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-z790m-pg-lightning-d4-p-88793.html>

Płyta główna Z790M PG Lightning/D4

Cena brutto	736,99 zł
Cena netto	599,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790U01
Kod producenta	Z790M PG Lightning/D4
Kod EAN	4710483940873
Producent	Asrock
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	Intel I219V
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz *Intel UHD Graphics Built-in Visuals i wyjścia VGA mogą być obsługiwane tylko z procesorami zintegrowanymi z GPU.
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel Z790
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą graficznego interfejsu

	użytkownika
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Pozostałe informacje	Certyfikaty: FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 3 x śruby do gniazd M.2
Oprogramowanie	ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) ASRock Polychrome SYNC ASRock XFast LAN
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Model	Z790M PG Lightning/D4
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie	1 x TPM
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje typ 2242/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) * Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryby 2280 SATA3 6.0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) * 4 złącza SATA3 6.0 Gb/s *Obsługuje urządzenie Intel

Opis produktu

Płyta główna Z790M PG Lightning/D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 7.1 CH HD Audio (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- Intel 1G LAN

Model:	Z790M PG Lightning/D4
Gniazdo procesora:	LGA1700
Rodzina procesora:	Intel Core
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	Intel
Chipset:	Intel Z790
Rodzaj pamięci:	DDR4
Liczba gniazd DDR4:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	5333 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Grafika:

Karta dźwiękowa:

Interfejs sieciowy:

Porty USB na tylnym panelu:

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

FireWire (IEEE 1394):

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Złącza zewnętrzne:

Złącza dostępne na płycie:

Bios:

Format płyty:

Wymiary:

Akcesoria w zestawie:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Oprogramowanie:

Pozostałe informacje:

PROCESSOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje typ 2242/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) * Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryby 2280 SATA3 6.0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) * 4 złącza SATA3 6.0 Gb/s

*Obsługuje urządzenie Intel Volume Management

(VMD)Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchowe

Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS

Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K

60Hz *Intel UHD Graphics Built-in Visuals i wyjścia VGA mogą

być obsługiwane tylko z procesorami zintegrowanymi z GPU.

7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897)

Nahimic Audio

Intel I219V

8

7

7

2

Nie

Nie

Nie

1 x USB 3.1

1 x TPM

128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą graficznego interfejsu użytkownika

micro ATX

24.4 x 24.4 cm

Instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 3 x śruby do gniazd M.2

Windows 11

ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) ASRock

Polychrome SYNC ASRock XFast LAN

Certyfikaty: FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)