

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/projektor-p627ul-laser-wuxga-6200al-600000-1-9-7kg-p-97717.html>

Projektor P627UL laser WUXGA 6200AL 600000:1 9.7kg



Cena brutto	15 158,99 zł
Cena netto	12 324,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	URNECLWUP627UL0
Kod producenta	60005762
Producent	NEC
Współczynnik projekcji (min)	1,23:1
Technologia wyświetlania	3LCD
Minimalna przekątna obrazu	30
Maksymalna przekątna obrazu	300
Obiektyw	F= 1,52,1, f= 17,227,7 mm
Trwałość źródła światła	20000
Audio	Tak
Zoom	1,6x
Kontrast dynamiczny	600 000:1
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Jasność	6200
Pobór mocy	318
Proporcje obrazu	16:10
Poziom hałasu	22
Komunikacja bezprzewodowa	Opcjonalna
Gniazda we/wy	2 x HDMI
Pozostałe parametry	Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania Miernik oszczędności węgla Tryb stałej jasności Funkcja identyfikatora kontrolnego Symulacja DICOM Funkcja bezpośredniego wyłączania Swobodne przechylenie HDBaseT Funkcja pomocy Kontrola przeglądarki HTTP Gniazd
Wymiary	480 x 122 x 407 mm
Akcesoria w zestawie	2x baterie AAA Pilot na podczerwień (477E) Osłona obiektywu Przewód zasilający

(1,8 m) Rzutnik multimedialny
Podręcznik szybkiej obsługi
Naklejka bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie użytkowe

Waga	9.7
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Model	P627UL
Maksymalna odległość ekranu	12.9
Minimalna odległość ekranu	0.8
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Współczynnik projekcji (max)	2,00:1

Opis produktu

Innowacja oparta na prawdziwych potrzebach użytkowników zaowocowała P627UL, projektorem laserowym, który jest tak cichy, że pozostaje niezauważony przy projekcji obrazu o jasności 6200 ANSI lumenów, doskonale widocznej w jasno oświetlonych przestrzeniach. Nowy standard cichej pracy, 22 dB w trybie Eco jest cichszy niż tykanie zegarka i nie ma sobie równych w żadnym innym projektorze instalacyjnym. Dzięki przetwarzaniu sygnału wejściowego 4K przy 30 Hz, wszechstronnym połączeniom i obsłudze rozdzielczości WUXGA ten przyszłościowy projektor zapewnia przyjemne dla oka wrażenia wizualne.

Zainstaluj i zapomnij - nie wymaga konserwacji przez 20 000 godzin, całkowicie uszczelniony silnik optyczny i laserowe źródło światła oznaczają, że wymiana filtra i lampy jest przestarzała; w połączeniu z minimalnym zużyciem energii wynoszącym zaledwie 318 W w trybie normalnym, P627UL zapewnia niskie koszty operacyjne.

Dzięki opcjonalnemu Wi-Fi i wbudowanej funkcji MultiPresenter do bezprzewodowej prezentacji i udostępniania ekranu jest to idealne narzędzie do sal konferencyjnych i sal lekcyjnych, ale spełnia również potrzeby firm wynajmujących i organizujących pokazy oraz przypadków użycia Digital Signage.

Korzyści:

- Nie wymaga serwisowania filtrów, całkowicie uszczelniony mechanizm lasera optycznego LCD umożliwia konstrukcję bez filtrów. Doskonała jasność kolorów zostaje zachowana, a koszty serwisowania nie muszą już uwzględniać Twojego budżetu.
- Niski poziom hałasu 22dB, cicha technologia nie zakłóci Twojego spotkania.
- Przyszłościowe zarządzanie danymi wejściowymi, dzięki przetwarzaniu sygnału wejściowego 4K przy 30 Hz.
- Brak konieczności wymiany lampy, możliwe bezobsługowe działanie do 20 000 godzin dzięki laserowemu źródłu światła.
- Ze względu na zgodność z grupą ryzyka 2 nie są wymagane żadne zalecane środki ostrożności.
- Model: P627UL
- Technologia wyświetlania: 3LCD
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Jasność: 6200
- Kontrast dynamiczny: 600 000:1
- Obiektyw: F= 1,52,1, f= 17,227,7 mm
- Współczynnik projekcji (min): 1,23:1
- Współczynnik projekcji (max): 2,00:1
- Zoom: 1,6x
- Automatyczne ustawianie ostrości: Nie
- Minimalna przekątna obrazu: 30
- Maksymalna przekątna obrazu: 300
- Minimalna odległość ekranu: 0.8
- Maksymalna odległość ekranu: 12.9
- Proporcje obrazu: 16:10
- Trwałość źródła światła: 20000
- Audio: Tak
- Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
- Gniazda we/wy: 2 x HDMI
- Poziom hałas: 22

- Pobór mocy: 318
- Pozostałe parametry: Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania Miernik oszczędności węgla Tryb stałej jasności Funkcja identyfikatora kontrolnego Symulacja DICOM Funkcja bezpośredniego wyłączenia Swobodne przechylenie HDBaseT Funkcja pomocy Kontrola przeglądarki HTTP Gniazdo zabezpieczające Kensington Blokada klawiatury Regulacja źródła światła Powiększanie Sterowanie myszą z wyświetlaczem USB Funkcja MultiPresenter Administrator NaViSet 2 Opcjonalne logo użytkownika OSD z 30 językami System bezpieczeństwa hasłem Opcja Plug&Play W-LAN Ustawienie portretowe Szybki start Wybór źródła z funkcją sygnału dźwiękowego Wzór testu Unikalne funkcje oszczędzania energii Przeglądarka USB Virtual Remote do bezpośredniego sterowania komputerem
- Akcesoria w zestawie: 2x baterie AAA Pilot na podczerwień (477E) Osłona obiektywu Przewód zasilający (1,8 m) Rzutnik multimedialny Podręcznik szybkiej obsługi Naklejka bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Oprogramowanie użytkowe
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 480 x 122 x 407 mm
- Waga: 9.7