

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/projektor-zu606te-white-laser-wuxga-6300ansi-300-000-1-p-87421.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Projektor ZU606Te white LASER WUXGA 6300ANSI 300.000:1

Cena brutto	15 184,99 zł
Cena netto	12 345,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UROPTAHZU606TE0
Kod producenta	E1P1A3NWE1Z3
Kod EAN	5055387664050
Producent	Optoma
Maksymalna przekątna obrazu	301.8
Obiektyw	Ogniskowa (mm): 11.66 Przesuw obiektywu: Pionowo -100 ~ 120% Wbudowany offset: 100%
Trwałość źródła światła	30000
Audio	Tak
Zoom	Manualny
Kompatybilność ze standardami wideo	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Częstotliwość pozioma min.	15.375
Częstotliwość pozioma max.	91.146
Częstotliwość pionowa min.	24
Częstotliwość pionowa max.	85
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrast statyczny	300 000:1
Jasność	6300
Pobór mocy	211
Proporcje obrazu	16:10
Poziom hałasu	32

Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (Serwisowe)
Wymiary	374 x 302 x 117 mm
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Waga	5.6
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Model	ZU606Te
Maksymalna odległość ekranu	7.8
Minimalna odległość ekranu	1.3
Współczynnik projekcji (max)	1,92:1
Współczynnik projekcji (min)	1,20:1
Technologia wyświetlania	DLP
Minimalna przekątna obrazu	31.5

Opis produktu

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności

Prezentujemy model ZU606Te, najmniejszy projektor w swojej klasie. Z jasnością na poziomie 6300 lumenów, kompatybilny z obrazem 4K HDR, ZU606Te to doskonały wybór nie wymagający praktycznie żadnej obsługi. Laserowe źródło światła gwarantuje wyjątkowo długą żywotność rozwiązania, a pionowy lens-shift wraz z 10W głośnikami sprawdzi się w każdej prezentacji. Projektor znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża jasność, oraz ostry szczegółowy obraz, tj. duże pomieszczenia, sale lekcyjne/wykładowe, teatry, muzea i miejsca kultu religijnego. Obecność portu HDBaseT pozwala na podłączenie urządzenia do najnowszych systemów dystrybucji treści.

Kompatybilność HDR

Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębie obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.

DuraCore

Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

HDBaseT

Bezkompromisowe, nieskompresowane wideo Full HD, audio, sieć i polecenia sterujące - wszystko dostarczane za pomocą pojedynczego kabla typu CAT, który do 100 metrów/328 stóp nie utraci sygnału, co sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. HDBaseT upraszcza wymagania dotyczące okablowania i zmniejsza złożoność instalacji, oszczędzając czas i redukując koszty.

Szczelny silnik optyczny IP6X

Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.

Szybkie ponowne uruchomienie

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Pionowe przesunięcie obiektywu

Ułatw sobie instalację dzięki funkcji pionowego przesunięcia obiektywu, zapewniającej szerszy zakres możliwości umiejscowienia projektora. Dzięki temu można w łatwy sposób ustawić projektor w pomieszczeniu i zyskać większy wybór przy doborze opcji rozmiaru ekranu.

PJLink

Wbudowany w projektor protokół PJLink umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania zgodnymi z PJLink.

Wbudowany głośnik

Wbudowany głośnik zapewnia doskonałą obsługę audio oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych

Projekcja w trybie portretowym

Idealny do zastosowań digital signage i wyświetlania obrazów w trybie portretowym

Technologia laserowa

Projektory laserowe Optoma wykorzystują wysokiej jakości lasery do tworzenia wyświetlanego obrazu. W wielu sytuacjach jasność projektorów z podświetlaniem laserowym może być dwukrotnie większa niż jasność podobnego projektora lampowego. Zapewniają także zwiększoną wydajność, aby utrzymać stałą jasność, doskonałą wydajność kolorów, natychmiastowe włączanie/wyłączanie i niezwykłą żywotność do 20.000 godzin.

MHL

Zamień swój projektor w inteligentne urządzenie wyświetlające podłączając do niego smartfon lub tablet jednym kablem MHL, aby móc oglądać prezentacje i dokumenty, strumieniować wideo i pokazywać zdjęcia na dużym ekranie.

Telnet

Model ten jest w stanie odbierać polecenia za pośrednictwem telnetu, umożliwiając łatwą instalację za pomocą systemów sterowania zgodnych z Telnet.

Doskonały kontrast

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Ustawianie czterech rogów obrazu

Ustaw indywidualnie każdy róg obrazu, aby stworzyć idealnie kwadratowy obraz. Idealny do nakładania obrazów, dla nierównych ścian lub miejsc, w których zamontowanie projektora stwarza problemy i musi być zrealizowane pod kątem.

Auto keystone

Funkcja Auto Keystone automatycznie dostosowuje efekt trapezu, gdy projektor znajduje się poza osią, aby utworzyć wyrównany obraz

Sterowanie

Wyposażony w szeroki zakres opcji umożliwia zdalne kontrolowanie i monitorowanie projektora. Projektor Optoma RS232 wyposażony jest w bogaty zestaw poleceń RS232, dzięki czemu można nim łatwo i w prosty sposób zarządzać za pomocą dowolnego systemu sterowania. Zgodność AMX Dynamiczny protokół wykrywania jest wbudowany w projektor, umożliwiając łatwą instalację z systemami sterowania AMX. Creston RoomView korzystający z kompatybilnego oprogramowania RoomView można włączać / wyłączać, monitorować, zarządzać i kontrolować do 250 projektorów w tym samym czasie z dowolnego komputera. Kompatybilny Extron ILink umożliwia łatwą instalację dzięki systemowi sterowania Extron

Zasilanie USB

Użyj portu USB-A do zasilania klucza sprzętowego HDMI, takiego jak Google Chromecast.

Full 3D

Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Wbudowany głośnik

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Zasilanie z USB

Użyj portu USB-Power do zasilania klucza sprzętowego HDMI.

Wyciszenie AV

Kontroluj swoją prezentację dzięki funkcji Wyciszenie AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny.

Auto power off automatyczne wyłączenie

Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączenia" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany.

Włączanie bezpośrednie

Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Bezpośrednie wyłączenie

Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.

Gwarancja pracy 24/7

Projektory Optoma są przeznaczone do pracy 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. Doskonale do zastosowań, w których wymagane są dłuższe okresy użytkowania. Z zastrzeżeniem warunków 24-godzinnej pracy. Praca 24/7 - Obowiązuje standardowa gwarancja na lampę. Gwarancja na projektor została oparta o normalne biznesowe godziny pracy. W celu uzyskania optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności lampy, firma Optoma zaleca, aby wyłączać projektor lub wprowadzać go w tryb czuwania na 30 minut co 24 godziny.

Dostosuj swój projektor

Wybierz swój projektor w dowolnym kolorze. Masz do wyboru pełną paletę kolorów RAL. Idealne instalacje szyte na miarę. *W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami

Full 3D

Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Model:	ZU606Te
Technologia wyświetlania:	DLP
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (WUXGA)
Jasność:	6300
Kontrast statyczny:	300 000:1
Obiektyw:	Ogniskowa (mm): 11.66 Przesuw obiektywu: Pionowo -100 ~ 120% Wbudowany offset: 100%
Współczynnik projekcji (min):	1,20:1
Współczynnik projekcji (max):	1,92:1
Zoom:	Manualny
Minimalna przekątna obrazu:	31.5
Maksymalna przekątna obrazu:	301.8
Minimalna odległość ekranu:	1.3
Maksymalna odległość ekranu:	7.8
Proporcje obrazu:	16:10
Częstotliwość pozioma min.:	15.375
Częstotliwość pozioma max.:	91.146
Częstotliwość pionowa min.:	24
Częstotliwość pionowa max.:	85
Trwałość źródła światła:	30000
Kompatybilność ze standardami komputerowymi:	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność ze standardami wideo:	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Audio:	Tak
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (Serwisowe)
Poziom hałasu:	32
Pobór mocy:	211
Akcesoria w zestawie:	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Wymiary:	374 x 302 x 117 mm
Waga:	5.6