

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-16xgbe-2xsfp-crs318-16p-2s-out-p-60482.html>



Przełącznik 16xGbE 2xSFP+ CRS318-16P-2S+OUT

Cena brutto	1 122,99 zł
Cena netto	913,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSZ16POE00A
Kod producenta	CRS318-16P-2S+OUT
Producent	MikroTik
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pobór mocy	316
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Wejście DC jack (napięcie): 18-30V / 48-57V Maksymalny pobór mocy: 316 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 16 W
Pozostałe parametry	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX226S Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: Flash Testowana
Wymiary	303 x 212 x 78 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	Brak

Liczba portów SFP

Brak

Zastosowanie (switche)

Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

Opis produktu

Zasilanie kilku punktów dostępowych lub kamer IP i kilku łączy nadrzędnych na wieży nigdy nie było łatwiejsze. NetPower 16P ma 16 portów Gigabit Ethernet z wyjściem PoE i dwa porty SFP+ dla uplinków światłowodowych 10G.

Jego solidna i kompaktowa obudowa zewnętrzna umożliwia montaż przełącznika w każdym środowisku od wilgotnych strychów i szybów po wieże, maszty i słupy. NetPower 16P ma nieblokującą przepustowość 36 Gb/s, zdolność przełączania 72 Gb/s i szybkość przekazywania 53,6 Mp/s.

Samo urządzenie nie posiada wbudowanego konwertera napięcia. Potrzebujesz zasilacza 24 V, aby mieć wyjście PoE 24 V i/lub zasilacza 48 V, aby mieć wyjście PoE 48 V (IEEE 802.3 at/af). Zasilacz nie jest dołączony do produktu. Możesz używać preferowanej opcji zasilania, takiej jak akumulator itp. Kompatybilny również z zasilaczami MikroTik 24HPOW, 48POW i 48V2A96W.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	2
Pobór mocy:	316
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX226S Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: Flash Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C
Wymiary:	303 x 212 x 78 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Wejście DC jack (napięcie): 18-30V / 48-57V Maksymalny pobór mocy: 316 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 16 W Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zastosowanie (switche):	