

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-24xgbe-2xsfp-crs326-24g-2s-in-p-60483.html>

Przełącznik 24xGbE 2xSFP+ CRS326-24G-2S+IN



Cena brutto	840,99 zł
Cena netto	683,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSZ2400000A
Kod producenta	CRS326-24G-2S+IN
Producent	MikroTik
Pozostałe parametry	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS / SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowan
Wymiary	285 x 144 x 44 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	21

Czas pracy pomiędzy awariami
(MTBF)

200000

Zasilanie

Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 21 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V

Opis produktu

Konfiguracja sieci domowej nie musi być kompromisem. Ten kompaktowy i cichy przełącznik zawiera kilka poważnych funkcji klasy serwerowni: parę klatek 10G SFP+, 512 MB pamięci RAM, 24 porty Gigabit Ethernet i wystarczającą ilość wbudowanego procesora, który poradzi sobie z podstawowymi potrzebami użytkowników domowych, takimi firewall, NAT i nawet niektóre VPN.

Podobnie jak wiele innych przełączników MikroTik, CRS326-24G-2S+IN oferuje opcję podwójnego rozruchu, która pozwala na użycie lekkiego SwOS lub zaawansowanego RouterOS. Kompaktowa i cicha obudowa na biurko bez wentylatora sprawia, że ten przełącznik jest idealnym dodatkiem do najlepszych domowych konfiguracji. I jest bardzo łatwy w transporcie! Ten mały przełącznik ma całą moc i funkcje swojego większego analogu do montażu w racku CRS326-24G-2S+RM, nic nie zostało usunięte!

CRS326-24G-2S+IN zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzanego, a nawet więcej: przekazywanie między portami, filtrowanie adresów MAC, konfigurację VLAN, dublowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, a nawet dostosowywanie niektórych pól nagłówka MAC i IP. Klatka SFP+ obsługuje zarówno moduły 1.25G SFP, jak i 10G SFP+.

Architektura sieci (switch):

GigabitEthernet

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

200000

Klasa przełącznika:

Zarządzalny

Liczba portów 10/100 Mbps:

Brak

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

24

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:

Brak

Liczba portów 10Gb:

Brak

Liczba portów COMBO:

Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Brak

Liczba portów PoE+:

Brak

Liczba portów QSFP+:

Brak

Liczba portów SFP:

Brak

Liczba portów SFP+:

2

Pobór mocy:

21

Pozostałe parametry:

Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS / SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: od -40°C do 60°C

Typ obudowy:

Desktop (PC/Switch)

Warstwa przełączania (switch):

L2

Wentylator (switch):

Nie

Wymiary:

285 x 144 x 44 mm

Zasilanie:

Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 21 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V

Zastosowanie (switch):

Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)