

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-5-portow-2-5g-1sfp-xmg-105hp-eu0101f-p-120759.html>

## Przełącznik 5 portów 2,5G +1SFP+ XMG-105HP-EU0101F



|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>609,99 zł</b>                       |
| Cena netto                     | <b>495,93 zł</b>                       |
| Dostępność                     | <b>Dostępny</b>                        |
| Czas wysyłki                   | <b>24 godziny</b>                      |
| Numer katalogowy               | <b>NUZYXSW5P000012</b>                 |
| Kod producenta                 | <b>XMG-105HP-EU0101F</b>               |
| Kod EAN                        | <b>4718937631124</b>                   |
| Producent                      | <b>ZyXEL</b>                           |
| Rozmiar ramki Jumbo            | <b>12</b>                              |
| Liczba portów COMBO            | <b>Brak</b>                            |
| Liczba portów QSFP+            | <b>Brak</b>                            |
| Wentylator (switche)           | <b>Nie</b>                             |
| Prędkość przekazywania (Mpps)  | <b>33.5</b>                            |
| Przepustowość (switche Gbps)   | <b>45</b>                              |
| Liczba portów SFP+             | <b>1</b>                               |
| Liczba portów 10Gb             | <b>Brak</b>                            |
| Możliwość łączenia w stos      | <b>Nie</b>                             |
| Obsługa ramek Jumbo            | <b>Tak</b>                             |
| Liczba portów SFP              | <b>Brak</b>                            |
| Zastosowanie (switche)         | <b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b> |
| Zasilacz (switche)             | <b>Zewnętrzny</b>                      |
| Rozmiar tablicy adresów MAC    | <b>4000</b>                            |
| Liczba portów PoE+             | <b>Brak</b>                            |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | <b>Brak</b>                            |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | <b>Brak</b>                            |
| Liczba portów 10/100 Mbps      | <b>Brak</b>                            |
| Klasa przełącznika             | <b>Niezarządzalny</b>                  |
| Gwarancja                      | <b>24 mc.</b>                          |
| Port konsoli                   | <b>Nie</b>                             |
| Architektura sieci (switche)   | <b>GigabitEthernet</b>                 |
| Typ obudowy                    | <b>Desktop (PC/Switche)</b>            |
| Pobór mocy                     | <b>90</b>                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | <b>1255904</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikaty                         | <b>CE, EAC, FCC, BSMI Class B</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie                           | <b>100 - 240 V AC, 50/60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły i standardy   | <b>IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x full duplex</b> |
| Wymiary                             | <b>160 x 110 x 26 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów PoE++                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga                                | <b>0.492</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba portów SFP56                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bufor pakietów                      | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Opis produktu

Seria przełączników Zyxel XMG-100 o prędkości 2,5 gigabita została zaprojektowana w celu ulepszenia i rozbudowy sieci, zapewniając wyższą prędkość i lepszą wydajność. Jest to najbardziej odpowiedni wybór dla użytkowników domowych, SOHO lub małych biur, którzy potrzebują większej przepustowości dla swojej sieci z uwagi na wymagania związane z grami online, usługami strumieniowania multimedialnego czy szybszym połączeniem bezprzewodowym. Wszystkie porty są wyposażone w prędkość 2,5 gigabit Ethernet, umożliwiając łatwą aktualizację prędkości sieci. Ponadto seria ta oferuje dodatkowy slot SFP+ do podłączenia do sieci o wysokiej przepustowości lub dostępu do magazynu sieciowego (NAS).

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switch): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 5
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów PoE++: 1
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 1
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 45
- Prędkość przekazywania (Mpps): 33.5
- Bufor pakietów: 8
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 4000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default)
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny

- Pobór mocy: 90
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 1255904
- Certyfikaty: CE, EAC, FCC, BSMI Class B
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary: 160 x 110 x 26 mm
- Waga: 0.492
- Gwarancja: 24 mc.