

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-5x1gbe-1xsfp-rb260gsp-p-60475.html>

Przełącznik 5x1GbE 1xSFP RB260GSP



Cena brutto	230,99 zł
Cena netto	187,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSS5POE000A
Kod producenta	RB260GSP
Kod EAN	4752224002297
Producent	MikroTik
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	53
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 11-30 V Maksymalny pobór mocy: 53 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5 W FAN count: Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 11-30 V
Pozostałe parametry	System operacyjny: MikroTik SwOS Rozmiar pamięci: 128 KB

**Typ pamięci: FLASH Testowana
temperatura otoczenia: -20°C do
70°C**

Wymiary

113 x 139 x 28 mm

Opis produktu

RB260GSP to mały przełącznik SOHO, który oferuje moc wyjściową na swoich portach Ethernet. Porty 2-5 mogą zasilać inne urządzenia obsługujące PoE tym samym napięciem, co urządzenie (tylko pasywne PoE przez linie danych). RB260GSP ma pięć portów Gigabit Ethernet i jedną klatkę SFP, przełączanie odbywa się za pomocą układu przełącznika Atheros. Na urządzeniu działa system operacyjny zaprojektowany specjalnie dla produktów MikroTik Switch - SwOS.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	100000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	1
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	53
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	System operacyjny: MikroTik SwOS Rozmiar pamięci: 128 KB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -20°C do 70°C
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Wymiary:	113 x 139 x 28 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 11-30 V Maksymalny pobór mocy: 53 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5 W FAN count: Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 11-30 V Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zastosowanie (switche):	