

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-8p-2-5g-1sfp-xmg-108hp-eu0101f-p-120761.html>

Przełącznik 8P 2,5G+ 1SFP+ XMG-108HP-EU0101F



Cena brutto	824,99 zł
Cena netto	670,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSW8P000016
Kod producenta	XMG-108HP-EU0101F
Kod EAN	4718937631148
Producent	ZyXEL
Bufor pakietów	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	44.6
Przepustowość (switche Gbps)	60
Liczba portów SFP+	1
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie

Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	120
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	858634
Certyfikaty	CE, EAC, FCC, BSMI Class B
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x full duplex
Wymiary	240 x 105 x 27 mm
Liczba portów PoE++	1
Waga	0.715
Liczba portów SFP56	Brak

Opis produktu

Seria przełączników Zyxel XMG-100 o prędkości 2,5 gigabita została zaprojektowana w celu ulepszenia i rozbudowy sieci, zapewniając wyższą prędkość i lepszą wydajność. Jest to najbardziej odpowiedni wybór dla użytkowników domowych, SOHO lub małych biur, którzy potrzebują większej przepustowości dla swojej sieci z uwagi na wymagania związane z grami online, usługami strumieniowania multimedialnego czy szybszym połączeniem bezprzewodowym. Wszystkie porty są wyposażone w prędkość 2,5 gigabit Ethernet, umożliwiając łatwą aktualizację prędkości sieci. Ponadto seria ta oferuje dodatkowy slot SFP+ do podłączenia do sieci o wysokiej przepustowości lub dostępu do magazynu sieciowego (NAS).

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 8
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów PoE++: 1
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 1
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 60
- Prędkość przekazywania (Mpps): 44.6
- Bufor pakietów: 8
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 4000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default)
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switche)
- Wentylator (switche): Nie

- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 120
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 858634
- Certyfikaty: CE, EAC, FCC, BSMI Class B
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary: 240 x 105 x 27 mm
- Waga: 0.715
- Gwarancja: 24 mc.