

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-8x1gbe-2xsfp-css610-8g-2s-in-p-60476.html>

Przełącznik 8x1GbE 2xSFP+ CSS610-8G-2S+IN



Cena brutto	501,99 zł
Cena netto	408,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSS8P00000A
Kod producenta	CSS610-8G-2S+IN
Kod EAN	4752224006929
Producent	MikroTik
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	11
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 11 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5W FAN count Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 12-57 V
Pozostałe parametry	System operacyjny: SwitchOS Lite Rozmiar pamięci: 64 KB Typ pamięci: FLASH Testowana

temperatura otoczenia: -20°C do 60°C

Wymiary

200 x 167 x 46 mm

Opis produktu

Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN to nasza odpowiedź na wieczne zapotrzebowanie na większą moc w małej i prostej obudowie. Jest dostarczany z lekkim systemem SwOS, który można łatwo skonfigurować z przeglądarki internetowej. Zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzanego i nie tylko: możesz zarządzać przekierowaniem między portami, stosować filtry MAC, konfigurować sieci VLAN, dublować ruch, stosować ograniczenia przepustowości, a nawet dostosowywać niektóre nagłówki MAC i IP pola.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	100000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	2
Pobór mocy:	11
Pozostałe parametry:	System operacyjny: SwitchOS Lite Rozmiar pamięci: 64 KB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -20°C do 60°C
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Wymiary:	200 x 167 x 46 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 11 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5W FAN count Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 12-57 V Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zastosowanie (switche):	