

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-8xgbe-2-sfp-css610-1gi-7r-2s-out-p-60485.html>



Przełącznik 8xGbE 2 SFP+CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

Cena brutto	587,99 zł
Cena netto	478,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSZ8P00000A
Kod producenta	CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Producent	MikroTik
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pobór mocy	29
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Pozostałe parametry	Liczba PoE 1G Ethernet z inwerterem ReverseE (PoE-in): 7 Liczba 1G Ethernet z wyjściem Po: 1 System operacyjny: SwitchOS Lite Rozmiar pamięci: 64 KB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C Maks. wyjście na port (wejście)
Wymiary	304 x 212 x 71 mm

Opis produktu

Dzięki przełącznikowi netPower Lite 7R możesz zapomnieć o drogich stacjach bazowych GPON i splitterach optycznych. Ten przełącznik jest częścią naszej koncepcji GPEN mającej na celu zapewnienie szybkości i wszechstronności sieci światłowodowej przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet Ethernetu. Jest to łatwy we wdrożeniu, tani sposób dla każdego dostawcy usług internetowych na dostarczanie Internetu do poszczególnych mieszkań.

Dzięki temu przełącznikowi nie musisz się martwić problemami z zasilaniem, ponieważ istnieje wiele opcji. NetPower Lite 7R ma 7 portów wstępnego PoE. W zależności od konfiguracji, netPower może pobierać niezbędną moc nawet od jednego klienta! Port Ethernet 8 może zasilать inne urządzenia obsługujące PoE tym samym napięciem, co urządzenie. Istnieje również gniazdo DC i 2-pinowy terminal do alternatywnego zasilania.

Obudowa zewnętrzna umożliwia instalację tego przełącznika we wszystkich rodzajach środowiska od wilgotnych strychów po szyby wind i słupy. NetPower Lite 7R ma nieblokującą przepustowość 28 Gb/s, zdolność przełączania 56 Gb/s i szybkość przesyłania 41,7 Mp/s. Zasilacz nie jest dołączony do produktu - należy go zakupić osobno.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	2
Pobór mocy:	29
Pozostałe parametry:	Liczba PoE 1G Ethernet z inwerterem ReverseE (PoE-in): 7 Liczba 1G Ethernet z wyjściem Po: 1 System operacyjny: SwitchOS Lite Rozmiar pamięci: 64 KB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C Maks. wyjście na port (wejście Maks. wyjście na port (wejście > 30 V): 450 mA Liczba wejść DC: 9 (7x PoE-in, 2-pinowy terminal, DC jack) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Napięcie wejściowe na zacisku 2-pinowym: 12-57V Maksymalny pobór mocy bez załączników: 7W
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	304 x 212 x 71 mm
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)