

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-8xgbe-4-xsfp-poe-crs112-8p-4s-in-p-60480.html>

Przełącznik 8xGbE 4 xSFP PoE CRS112-8P-4S-IN



Cena brutto	856,99 zł
Cena netto	696,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSS8PPOE00A
Kod producenta	CRS112-8P-4S-IN
Kod EAN	4752224002105
Producent	MikroTik
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	160
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Napięcie wejściowe gniazda DC: 18-28 V / 48-57 V Maksymalny pobór mocy: 160 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 10 W
Pozostałe parametry	Architektura: MIPSBE Procesor: QCA8511 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 400 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 128 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otocz
Wymiary	200 x 142 x 44 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9204
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	17.8
Przepustowość (switche Gbps)	24
Liczba portów SFP+	Brak

Liczba portów 10Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	4
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny

Opis produktu

CRS112-8P-4S-IN to przełącznik PoE z ośmioma gigabitowymi portami RJ45, który oferuje różne opcje mocy wyjściowej: automatyczne wykrywanie 802.3af/at PoE/PoE+ i pasywne PoE, a cztery porty SFP zapewniają opcje łączności światłowodowej do obsługi uplinków do 1 Gb/s.

CRS112-8P-4S-IN jest wyposażony w 12 niezależnych portów przełączających. W zestawie znajduje się już zasilacz 28 V 3,4 A. Z tyłu obudowy znajduje się dodatkowe gniazdo DC obsługujące zasilanie 48-57 V (brak w zestawie, można dokupić osobno - kody produktów 48POW (1,46A 70W) i 48V2A96W (2A 96W)).

CRS112-8P-4S-IN może zasilać urządzenia 802.3af/at, jeśli używane jest wejście 48-57V DC (urządzenie automatycznie wykryje i zapewni prawidłowe zasilanie urządzeń). Maksymalny prąd wynosi 1 A na port, jeśli napięcie wejściowe wynosi 18-28 V, 450 mA, jeśli 48-57 V. Całkowity limit to 2,8 A przy 24 V i 1,4 A przy 48-57 V. PoE-Out przechodzi przez piny B 4,5 (+) i 7,8 (-)

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	4
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	160
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	Architektura: MIPSBE Procesor: QCA8511 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 400 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 128 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -20°C do 60°C
Prędkość przekazywania (Mpps):	17.8
Przepustowość (switche Gbps):	24
Rozmiar ramki Jumbo:	9204
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Wymiary:	200 x 142 x 44 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Napięcie wejściowe gniazda DC: 18-28 V / 48-57 V Maksymalny pobór mocy: 160 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 10 W
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)