

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-8xsfp-1xgbe-crs309-1g-8s-in-p-60479.html>

Przełącznik 8xSFP+ 1xGbE CRS309-1G-8S+IN



Cena brutto	1 095,99 zł
Cena netto	891,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSS8P00003A
Kod producenta	CRS309-1G-8S+IN
Kod EAN	4752224002143
Producent	MikroTik
Pozostałe parametry	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX8208 Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Testowana temperatura otoczen
Wymiary	272 x 191 x 44 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP+	8
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	1
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	23
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000

Zasilanie

Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 23W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 17W FAN count Passive PoE in 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 18-57 V

Opis produktu

CRS309-1G-8S+ to bardzo kompaktowy, ale wydajny przełącznik sieciowy. Posiada osiem gniazd SFP+, z których każdy obsługuje moduły do 10 Gb/s, co daje całkowitą przepustowość przełączania 162 Gb/s i całkowitą nieblokującą przepustowość 81 Gb/s.

Urządzenie posiada również dwurdzeniowy procesor 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, port zarządzania Ethernet z wejściem zasilania PoE, port szeregowy RS232, terminal uziemiający i jest zdolne do podwójnego rozruchu (wybierz preferowany system operacyjny, RouterOS lub SwOS).

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	1
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	8
Pobór mocy:	23
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX8208 Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C Rack (Switche/UPS)
Typ obudowy:	272 x 191 x 44 mm
Wymiary:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 23W
Zasilanie:	Maksymalny pobór mocy bez załączników: 17W FAN count Passive PoE in 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 18-57 V Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zastosowanie (switche):	