

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-aruba-instant-on-poe-jl683b-p-120710.html>

Przełącznik ARUBA Instant On PoE JL683B



Cena brutto	1 630,99 zł
Cena netto	1 326,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUHPSS24POE011
Kod producenta	JL683B
Kod EAN	190017592893
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	95.23
Przepustowość (switche Gbps)	128
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	195
Zasilanie	100 - 127 / 200 - 240 VAC

Wymiary	43.9 x 442.5 x 264.7 mm
Waga	3.49

Opis produktu

JL683B Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Switch

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Switch (JL683B) jest częścią serii przełączników Aruba Instant On, zaprojektowaną z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które potrzebują niezawodnych, łatwych w zarządzaniu i przystępnych cenowo rozwiązań sieciowych. Model ten oferuje 24 porty Gigabit Ethernet, które umożliwiają szybką i efektywną transmisję danych wewnątrz sieci firmowej. Dodatkowo, 4 porty SFP+ zapewniają elastyczność połączeń światłowodowych lub ethernetowych o wysokiej przepustowości, idealne do łączenia z głównymi sieciami lub urządzeniami NAS. Moc wyjściowa 195W pozwala na zasilanie przez Ethernet (PoE) wielu urządzeń, takich jak punkty dostępu, kamery IP czy telefony VoIP, co sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Zarządzanie przez intuicyjny interfejs webowy ułatwia konfigurację i monitorowanie sieci, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm bez specjalistycznego personelu IT.

- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 4
- Liczba portów SFP56: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 128
- Prędkość przekazywania (Mpps): 95.23
- Bufor pakietów: 1.5
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Pobór mocy: 195
- Zasilanie: 100 - 127 / 200 - 240 VAC
- Wymiary: 43.9 x 442.5 x 264.7 mm
- Waga: 3.49