

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-aruba-instant-on-poe-jl686b-p-120711.html>

Przełącznik ARUBA Instant On PoE JL686B



Cena brutto	3 021,99 zł
Cena netto	2 456,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUHPESS48POE006
Kod producenta	JL686B
Kod EAN	190017593654
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.95
Przepustowość (switche Gbps)	195
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	370

Zasilanie	100 - 127 / 200 - 240 VAC
Wymiary	43.9 x 442.5 x 322.6 mm
Waga	4.59

Opis produktu

JL686B Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch (JL686B) jest przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw, które potrzebują rozszerzonej sieci z większą liczbą portów. Model ten oferuje 48 portów Gigabit Ethernet, co stanowi idealne rozwiązanie dla rosnących firm, które muszą obsługiwać zwiększoną liczbę podłączonych urządzeń. Tak jak JL684B, dysponuje on mocą wyjściową 370W dla zasilania przez Ethernet (PoE) urządzeń końcowych, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym w obsłudze zaawansowanych urządzeń sieciowych. 4 porty SFP+ zapewniają wysoką elastyczność połączeń z zewnętrznymi sieciami lub urządzeniami. Intuicyjne zarządzanie przez interfejs webowy pozwala na proste konfigurowanie i monitorowanie sieci, co jest kluczowe dla firm, które nie mają na pokładzie specjalistów IT. Rozwiązanie to łączy w sobie wysoką wydajność, skalowalność i łatwość obsługi, będąc doskonałym wyborem dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw.

- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 4
- Liczba portów SFP56: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 195
- Prędkość przekazywania (Mpps): 130.95
- Bufor pakietów: 1.5
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 370
- Zasilanie: 100 - 127 / 200 - 240 VAC
- Wymiary: 43.9 x 442.5 x 322.6 mm
- Waga: 4.59