

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-fs1018ps1-16xfe-poe-200w-1xsfp-p-97217.html>

Przełącznik FS1018PS1 16xFE PoE+ 200W 1xSFP



Cena brutto	684,99 zł
Cena netto	556,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUCUDSW16000002
Kod producenta	FS1018PS1
Kod EAN	6971690790271
Producent	Cudy
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	190
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0~40°C Temperatura przechowywania: -40~70°C Wilgotność bez kondensacji: 0 ~ 85%
Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny: AC 100 - 240V
Pozostałe parametry	Szybkość transmisji: 14880 pps dla 10Mbps 148800 pps dla 100Mbps 1488000 pps dla 1000Mbps
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab IEEE802.3af IEEE802.3at
Wymiary	280 x 180 x 44 mm
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	1
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	7.2
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie

Liczba portów SFP	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Liczba portów PoE+	16
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	2
Liczba portów 10/100 Mbps	16
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie

Opis produktu

FS1018PS1 16-portowy przełącznik 10/100M PoE+ z 1 portem Combo SFP

- Zasilanie PoE 200 W, do 30 W na port
- 2 porty uplink 10/100/1000M + 1 port SFP
- 16 portów 10/100M PoE+
- Tryb CCTV obsługuje zdalne zasilanie PoE do 250m
- Tryb VLAN izoluje każdy port PoE w celu zapewnienia bezpieczeństwa
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
- Plug&Play
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: 16
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 2
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: 16
- Liczba portów COMBO: 1
- Liczba portów SFP: 1
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 7.2
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 4000
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab IEEE802.3af IEEE802.3at
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switche): Nie
- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 190
- Zasilanie: Zasilacz wewnętrzny: AC 100 - 240V
- Wymiary: 280 x 180 x 44 mm
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0~40°C Temperatura przechowywania: -40~70°C Wilgotność bez kondensacji: 0 ~ 85%
- Pozostałe parametry: Szybkość transmisji: 14880 pps dla 10Mbps 148800 pps dla 100Mbps 1488000 pps dla 1000Mbps