

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gigabit-16x-1000mbps-rj45-poe-220w-rack-19-p-115892.html>

Przełącznik Gigabit 16x 1000Mbps RJ45 PoE+ 220W Rack 19



Cena brutto	1 567,99 zł
Cena netto	1 274,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUITLSZ16560993
Kod producenta	560993
Kod EAN	766623560993
Producent	Intellinet
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 100-240V AC, 50/60Hz
Pozostałe parametry	Media transmisyjne: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Szybkość przesyłania/filtrowania pakietów: 1 488 000 pps (1000 Mbps) 148 800 pps (100 Mbps) 14 880 pps (10 Mbps) Tablica adresów MAC: 8192 wpis
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu fu
Wymiary	208 x 442 x 44 mm
Akcesoria w zestawie	Switch Gigabit PoE+ 16x 1000Mbps RJ45 Przewód zasilający Uchwyty montażowe 19 Instrukcja szybkiej instalacji
Waga	3.8
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	32

Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Bufor pamięci (switche)	256
Gwarancja	36 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	269
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0° - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -10° - 70°C

Opis produktu

Switch Gigabit 16x 1000Mbps RJ45 PoE/PoE+ 220W Rack 19

- Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych maksymalnie do 16 urządzeń sieciowych PoE
- Gwarantuje redukcję kosztów instalacji dzięki wykorzystaniu jednego przewodu do zasilania i transmisji danych
- Porty 10/100/1000Mbps z automatycznym wykrywaniem optymalnej przepustowości sieci
- Wszystkie porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af
- Moc wyjściowa PoE do 30W na port
- Moc łączna PoE przełącznika 220W
- Współpraca z urządzeniami sieciowymi PoE zgodnymi z normami IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (AP, telefony VoIP, kamery IP)
- Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink)
- Przełącznik w technologii Store and forward
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- Tablica adresów MAC do 8 192 wpisów
- Bufor pamięci 256 KB
- Dwa wentylatory o wysokiej wydajności zapewniają idealną wentylację
- W zestawie uchwyty montażowe 19
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 16
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak

- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 32
- Bufor pamięci (switche): 256
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu full duplex)
- Typ obudowy: Rack (Switche/UPS)
- Wentylator (switche): Tak
- Pobór mocy: 269
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0° - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -10° - 70°C
- Akcesoria w zestawie: Switch Gigabit PoE+ 16x 1000Mbps RJ45 Przewód zasilający Uchwyty montażowe 19 Instrukcja szybkiej instalacji
- Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100-240V AC, 50/60Hz
- Wymiary: 208 x 442 x 44 mm
- Waga: 3.8
- Pozostałe parametry: Media transmisyjne: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Szybkość przesyłania/filtrowania pakietów: 1 488 000 pps (1000 Mbps) 148 800 pps (100 Mbps) 14 880 pps (10 Mbps) Tablica adresów MAC: 8192 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Przepustowość magistrali wewnętrznej: 32 Gbps Architektura przełączania: store and forward Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS
- Gwarancja: 36 mc.