

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gigabit-5x-poe-passthrough-zasilany-poe-lub-acz-95w-p-120713.html>



Przełącznik Gigabit 5x PoE Passthrough zasilany PoE lub ACz, 95W

Cena brutto	435,99 zł
Cena netto	354,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUITLSS5P561808
Kod producenta	561808
Kod EAN	766623561808
Producent	Intellinet
Gwarancja	36 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	72
Zasilanie	Wejście: 100,0-240,0 VAC, 50-60 Hz, 2,0 A Wyjście: DC, 54,5 V, 1,32 A
Pozostałe parametry	Moc wejściowa do 95 W z injectora lub przełącznika PoE Budżet mocy PoE do 65 W przy użyciu zasilania z gniazda AC lub IEEE 802.3bt przez port wejściowy PD Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE Podwaja dystans połączenia
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Wymiary	93 x 168 x 32 mm
Waga	400
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak

Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	2048
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	5
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Bufor pamięci (switche)	1024

Opis produktu

5-portowy przełącznik Gigabit zasilany przez PoE/AC z funkcją PoE Passthrough

Jeden port IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPoE) PD PoE z mocą wejściową 95 W, cztery porty PSE PoE, budżet mocy PoE do 65 W, wyjście zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af, desktop

Najważniejsze

- Moc wejściowa do 95 W z injectora lub przełącznika PoE
- Budżet mocy PoE do 65 W przy użyciu zasilania z gniazda AC lub IEEE 802.3bt przez port wejściowy PD
- Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 5
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 10
- Bufor pamięci (switche): 1024
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2048
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 72
- Zasilanie: Wejście: 100,0-240,0 VAC, 50-60 Hz, 2,0 A Wyjście: DC, 54,5 V, 1,32 A
- Wymiary: 93 x 168 x 32 mm
- Waga: 400
- Pozostałe parametry: Moc wejściowa do 95 W z injectora lub przełącznika PoE Budżet mocy PoE do 65 W przy użyciu zasilania z gniazda AC lub IEEE 802.3bt przez port wejściowy PD Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE Podwaja dystans połączenia pomiędzy urządzeniami PoE z 100 metrów do 200 metrów Może być zasilany poprzez PoE lub dzięki dołączonemu zasilaczowi Budżet mocy PoE 25 W przez połączenie IEEE 802.3at i 10 W przez połączenie IEEE 802.3af Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Moc wyjściowa do 30 W na port Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu sieciowego do zasilania i transmisji danych Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprowodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami napięcia elektrycznego Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink) Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Otwory do montażu ściennego Gumowe stopki gwarantują stabilność stacji Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja: 36 mc.