

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gs105d-5xge-p-97223.html>

Przełącznik GS105D 5xGE



Cena brutto	53,99 zł
Cena netto	43,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUCUDSW5P000001
Kod producenta	GS105D
Kod EAN	6971690790097
Producent	Cudy
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	2.3
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 -40 C Wilgotność robocza: 10%-90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40 -70 C Wilgotność przechowywania: 5%-90% (bez kondensacji)
Zasilanie	DC 5V /0.5A
Obsługiwane protokoły i standardy	EEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3az
Wymiary	100 x 69 x 24 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik GS105D Zasilacz Instrukcja
Waga	75
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak

Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5

Opis produktu

GS105D 5-Port Gigabit Desktop Switch

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3ab
- Obsługuje automatyczne zapamiętywanie i odnawianie adresów MAC
- Zielona technologia Cudy oszczędza energię do 85%
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 10
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3az
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switche): Nie
- Zasilacz (switche): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 2.3
- Akcesoria w zestawie: Przełącznik GS105D Zasilacz Instrukcja
- Zasilanie: DC 5V /0.5A
- Wymiary: 100 x 69 x 24 mm
- Waga: 75
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 0 -40 C Wilgotność robocza: 10%-90% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -40 -70 C Wilgotność przechowywania: 5%-90% (bez kondensacji)