

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gs1900-24ep-eu0101f-24xgbe-l2-12xpoe-rack-130w-p-60947.html>

Przełącznik GS1900-24EP-EU0101F 24xGbE L2 12xPoE Rack 130W



Cena brutto	1 126,99 zł
Cena netto	916,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ24P90005
Kod producenta	GS1900-24EP-EU0101F
Kod EAN	4718937609468
Producent	ZyXEL
QoS	IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence
Funkcje L2	IGMP snooping (v1, v2, v3)
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	35.7
Przepustowość (switche Gbps)	48
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	12
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Klasa przełącznika	SMART
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	166.5
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Port security Layer 2

	MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention
Wymiary	330 x 230 x 44 mm
Waga	2.48
Bufor pakietów	525
Rozmiar ramki Jumbo	9

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji SMB.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:

Funkcje L2:

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

GigabitEthernet

IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention

525

IGMP snooping (v1, v2, v3)

SMART

24

12

Tak

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure Store and forward Auto MDI/MID-X

166.5

35.7

48

IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence

9

8000

Rack (Switch/UPS)

2.48

L2

Nie

330 x 230 x 44 mm

Wewnętrzny

Dom i małe biuro (do 16 portów)

Pobór mocy:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switch Gbps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Typ obudowy:

Waga:

Warstwa przełączania (switch):

Wentylator (switch):

Wymiary:

Zasilacz (switch):

Zastosowanie (switch):