

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gs1900-8hp-gs1900-8hp-eu0103f-p-91500.html>

Przełącznik GS1900-8HP GS1900-8HP-EU0103F



Cena brutto	527,99 zł
Cena netto	429,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSS8P000013
Kod producenta	GS1900-8HP-EU0103F
Kod EAN	4718937621279
Producent	ZyXEL
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	SMART
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection Manageability: SNMP
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	84.8
Certyfikaty	RoHS compliantEMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz Maksymalny budżet PoE: 77W
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet

	IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2
Bufor pakietów	525
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Rozmiar ramki Jumbo	9
Waga	0.71
Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SPQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	IEEE 802.1p class of service(SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence
Funkcje L2	IGMP snooping (v1, v2, v3)
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Przepustowość (switche Gbps)	16
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak

Opis produktu

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L2
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 8
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak

- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 8
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 16
- Prędkość przekazywania (Mpps): 11.9
- Bufor pakietów: 525
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- VLAN: IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure Store and forward Auto MDI/MID-X
- QoS: IEEE 802.1p class of service(SQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence
- Bezpieczeństwo: IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection Manageability: SNMP v1, v2, v3 RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED LLDP-Power via MDI Device Management: Web interface Remote firmware upgrade by Web Configuration saving and retrieving Firmware upgrade via SNMP DHCP client Daylight saving NTP Port mirroring Scheduled PoE PoE default consumption mode Time range group for scheduled PoE MIB: RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB ZON Utility: Discovery of Zyxel switches, APs and gateways IP configuration IP renew Device factory reset Device reboot Device locating Web GUI access Password configuration One-click quick association with Zyxel AP Configurator (ZAC) Automatic detection of the latest firmware Displays device serial number and hardware version Cloud mode on/off option for Hybrid series devices
- Funkcje L2: IGMP snooping (v1, v2, v3)
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 84.8
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Maksymalny budżet PoE: 77W
- Wymiary: 250 x 104 x 27 mm
- Waga: 0.71
- Certyfikaty: RoHS compliant EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1