

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gs305epp-switch-unmanaged-5ge-4xpoe-p-60567.html>

Przełącznik GS305EPP switch unmanaged 5GE (4xPoE+)



Cena brutto	468,99 zł
Cena netto	381,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSW5P000016
Kod producenta	GS305EPP-100PES
Kod EAN	606449153194
Producent	NETGEAR
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Funkcje L3	DHCP client
QoS	Quality of Service GS305EP GS305EPP GS308EP GS308EPP Rate Limiting DSCP IEEE 802.1p COS Port-based VLAN WRR (Weighted Round Robin) Strict Priority queue technology
Funkcje L2	IEEE 802.1Q VLAN Port-based VLANs Link Aggregation/Port Trunking Number of Static Manual LAGs and # of members 2/4 IGMP snooping (v1, v2, and v3) Block unknown multicast Supported Multicast groups 128
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.2
Przepustowość (switche Gbps)	10
Możliwość łączenia w stos	Tak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	4
Liczba portów PoE+	4
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	64
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Bufor pamięci (switche)	192
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pobór mocy	120

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	853.77
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Wymiary	158 x 101 x 27 mm
Waga	0.4

Opis produktu

5-PORTOWY PRZEŁĄCZNIK PLUS GIGABIT ETHERNET POE+ O DUŻEJ MOCY (GS305EPP)

Nowy i ulepszony przełącznik Plus

- Wraz z już świetnymi funkcjami Plus, GS305EPP jeszcze bardziej ulepsza Twoją sieć biznesową dzięki ekscytującym nowym funkcjom:
- Zaawansowane sterowanie PoE, w tym nadpisywanie alokacji mocy, zdalne włączanie / wyłączanie / cykl zasilania i wiele innych dla prostego zarządzania energią podłączonych urządzeń PoE
- Nieprzerwane PoE: utrzymuje zasilanie PoE nawet wtedy, gdy przełącznik aktualizuje oprogramowanie sprzętowe lub wykonuje restart oprogramowania
- Uproszczona konfiguracja funkcji VLAN i QoS
- Przyjazny dla konsumentów i firm graficzny interfejs użytkownika: łatwe zarządzanie i konfigurowanie zaawansowanych funkcji w sieci za pomocą responsywnego, przyjaznego konsumentom i biznesowi, internetowego i mobilnego interfejsu GUI
- Obsługa wielu języków: Kontekst w 3 różnych językach (angielski, niemiecki i japoński)

Dlaczego GS305EPP?

- Ekonomiczne funkcje zarządzania siecią firmową: VLAN, QoS, zaawansowane sterowanie PoE itp.
- Dodatkowo przełącznik, który umożliwia zasilanie urządzeń PoE+, takich jak bezprzewodowe punkty dostępu, kamery IP, telefony VoIP, zamki drzwi bezpieczeństwa z kontrolą dostępu lub inne urządzenia zasilane przez Internet IoT PoE
- Bezpieczeństwo danych i oddzielenie sieci w celu zabezpieczenia firmy
- Zaawansowane sterowanie PoE dla każdego portu (w tym nadpisywanie alokacji mocy), zdalne włączanie / wyłączanie / cykl zasilania i nieprzerwane PoE

Dlaczego warto wybrać model NETGEAR Plus z serii 300?

- NETGEAR posiada największy na rynku asortyment przełączników PoE
- Zapewnia zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje zarządzania w przystępnej cenie dla małych i średnich firm
- Nieprzerwane PoE i sterowanie PoE w przełącznikach Smart Plug
- Niezawodność przełączników NETGEAR
- Zapewnia najlepszą w branży 5-letnią gwarancję

Architektura sieci (switch):

Bufor pamięci (switch):

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Funkcje L2:

GigabitEthernet

192

853.77

IEEE 802.1Q VLAN Port-based VLANs Link Aggregation/Port Trunking Number of Static Manual LAGs and # of members 2/4 IGMP snooping (v1, v2, and v3) Block unknown multicast Supported Multicast groups 128

DHCP client

Niezarządzalny

64

4

Tak

Tak

IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u

Funkcje L3:

Klasa przełącznika:

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):

Liczba portów PoE+:

Możliwość łączenia w stos:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Waga:

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilacz (switche):

Zastosowanie (switche):

100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+

120

7.2

10

Quality of Service GS305EP GS305EPP GS308EP GS308EPP Rate Limiting DSCP IEEE 802.1p COS Port-based VLAN WRR (Weighted Round Robin) Strict Priority queue technology

9.216

4

0.4

Tak

158 x 101 x 27 mm

Wewnętrzny

Dom i małe biuro (do 16 portów)