

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gs316epp-switch-unmanaged-16xge-poe-p-60547.html>

Przełącznik GS316EPP Switch unmanaged 16xGE PoE+



Cena brutto	1 162,99 zł
Cena netto	945,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSW16000015
Kod producenta	GS316EPP-100PES
Kod EAN	606449154405
Producent	NETGEAR
QoS	Ograniczenie szybkości DSCP IEEE 802.1p COS VLAN oparty na portach TOS WRR (Weighted Round Robin) Technologia kolejki ściśłego priorytetu
Funkcje L2	Śledzenie IGMP (v1, v2 i v3) Blokada nieznannej transmisji grupowej Obsługiwane grupy Multicast: 128 Agregacja łączy / trunking portów Liczba LGD i liczba członków: 8/8
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	32
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Bufor pamięci (switche)	192

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Hasło systemowe GUI do zarządzania przez przeglądarkę internetową Dublowanie portów Maksymalna dozwolona liczba portów źródłowych (dublowanie portów jeden do jednego) Dublowanie portów wiele do jednego Narzędzie do testowania kabli Przesyłanie konfiguracji
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	570435
Obsługiwane protokoły i standardy	EEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Wymiary	286 x 102 x 27 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz (kabel zasilający zależy od regionu) Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki Instrukcja instalacji
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Waga	883
Rozmiar ramki Jumbo	10000
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Funkcje L3	DHCP client

Opis produktu

16-portowy przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet Plus o dużej mocy (231W) z 1 Port SFP

Gigabit Ethernet

Każdy z 16 portów zapewnia do 1000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości.

Obsługa PoE+

15 portów PoE+ zapewnia łącznie 231 W mocy, dzięki czemu możesz zasilac i podłączać swoje urządzenia jednym przewodem.

Zaawansowane sterowanie PoE

Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port, planowaniem PoE i innymi funkcjami w celu zapewnienia prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE.

Przełączanie bez blokowania

Sieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń.

Konstrukcja bez wentylatora

Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.

Wszechstronne opcje montażu

Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na na ścianie za pomocą elementów montażowych dostarczonych w opakowaniu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bufor pamięci (switche):

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Funkcje L2:

Funkcje L3:

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów COMBO:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Liczba portów QSFP+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Możliwość łączenia w stos:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Port konsoli:

Przepustowość (switche Gbps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

Waga:

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):

Zastosowanie (switche):

Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz (kabel zasilający zależy od regionu) Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki

Instrukcja instalacji

GigabitEthernet

192

570435

Śledzenie IGMP (v1, v2 i v3) Blokada nieznanej transmisji

grupowej Obsługiwane grupy Multicast: 128 Agregacja łączy /

trunking portów Liczba LGD i liczba członków: 8/8

DHCP client

Niezarządzalny

Brak

16

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

1

Brak

Nie

Tak

EEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u

100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN

Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE

IEEE 802.3at PoE+

Nie

32

Ograniczenie szybkości DSCP IEEE 802.1p COS VLAN oparty na

portach TOS WRR (Weighted Round Robin) Technologia kolejki

ściśłego priorytetu

10000

4000

Store-and-forward

Rack (Switche/UPS)

883

Nie

286 x 102 x 27 mm

Hasło systemowe GUI do zarządzania przez przeglądarkę

internetową Dublowanie portów Maksymalna dozwolona liczba

portów źródłowych (dublowanie portów jeden do jednego)

Dublowanie portów wiele do jednego Narzędzie do testowania

kabli Przesyłanie konfiguracji (na serwer)

Wewnętrzny

Dom i małe biuro (do 16 portów)