

Link do produktu: <https://sklep.iod.pl/przelacznik-gs524up-switch-unmanaged-8xge-poe-16xge-poe-p-60554.html>



## Przełącznik GS524UP Switch Unmanaged 8xGE PoE+ 16xGE PoE++

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>2 363,99 zł</b>                                                                                                                                       |
| Cena netto                          | <b>1 921,94 zł</b>                                                                                                                                       |
| Dostępność                          | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                          |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                    | <b>NUNTGSW24000005</b>                                                                                                                                   |
| Kod producenta                      | <b>GS524UP-100EUS</b>                                                                                                                                    |
| Kod EAN                             | <b>606449149777</b>                                                                                                                                      |
| Producent                           | <b>NETGEAR</b>                                                                                                                                           |
| Rozmiar ramki Jumbo                 | <b>9.216</b>                                                                                                                                             |
| Wentylator (switche)                | <b>Tak</b>                                                                                                                                               |
| Prędkość przekazywania (Mpps)       | <b>1.448</b>                                                                                                                                             |
| Przepustowość (switche Gbps)        | <b>48</b>                                                                                                                                                |
| Obsługa ramek Jumbo                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                               |
| Zastosowanie (switche)              | <b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>                                                                                                                   |
| Zasilacz (switche)                  | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                                                                        |
| Rozmiar tablicy adresów MAC         | <b>8</b>                                                                                                                                                 |
| Liczba portów PoE+                  | <b>8</b>                                                                                                                                                 |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)      | <b>16</b>                                                                                                                                                |
| Klasa przełącznika                  | <b>Niezarządzalny</b>                                                                                                                                    |
| Bufor pamięci (switche)             | <b>192</b>                                                                                                                                               |
| Architektura sieci (switche)        | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                   |
| Typ obudowy                         | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                |
| Pobór mocy                          | <b>480</b>                                                                                                                                               |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | <b>1457063</b>                                                                                                                                           |
| Zasilanie                           | <b>Wejście/zasilanie DC Wewnętrzne (100240 V AC ~ 5060 Hz, 84 A)<br/>Pobór mocy (maksymalny i w trybie gotowości) 578,8 W / 24,4 W</b>                   |
| Pozostałe parametry                 | <b>Specyfikacje środowiskowe<br/>Operacyjny Temperatura pracy 32122°F (050°C) Wilgotność 10%90% wilgotności względnej, bez kondensacji Wysokość 3000</b> |

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>m Składowanie Temperatura przechowywania -20 ~ + 70 ° C<br/>Wilgotność (względna) 10% ~ 95%, bez kondensacji</b>                                                     |
| Obsługiwane protokoły i standardy | <b>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet</b> |
| Bezpieczeństwo                    | <b>UL 62368-1 CB IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD<br/>EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1</b>                                            |
| Wymiary                           | <b>390 x 220 x 43 mm</b>                                                                                                                                                |
| Waga                              | <b>3.1</b>                                                                                                                                                              |

## Opis produktu

Natychmiastowa łączność i niezawodna wydajność

- Przełączniki NETGEAR Gigabit Unmandad Switch pozwalają firmie na ekonomiczne rozszerzenie sieci do gigabitowych prędkości i zwiększenie liczby portów. Model GS524UP dołącza do tej serii i oferuje 16 porty Ultra60 PoE++ oraz 8 porty PoE+ do zasilania urządzeń PoE o dużej mocy. Dzięki całkowitemu budżetowi na zasilanie PoE w wysokości 480 w urządzenia z gęstą obsługą PoE+ i PoE++ można instalować na jednym przełączniku, a nie na wielu urządzeniach.
- Model GS524UP jest energooszczędny, zbudowany z myślą o trwałości i rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić niezawodność, której potrzebują przedsiębiorstwa. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Wydajne urządzenie Ultra60 PoE++

- Model GS524UP idealnie nadaje się do zasilania i podłączania bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11AX, kamer do wideomonitoringu 4K/8K IP, oświetlenia PoE i głośników o dużej mocy, zapewniając niezwykle ekonomiczny i wydajny przełącznik o najlepszym stosunku kosztów do budżetu PoE.
- Przełączniki niezarządzane NETGEAR Ultra60 PoE+++ obsługują najnowszy standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3bt), który jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać urządzenia wymagające większej mocy. Model GS524UP jest wyposażony w 16 porty PoE++, które zapewniają moc do 60 W na port.

Tryb PoE

Twoja firma nieustannie się zmienia i rozwija, ale nie wszystkie urządzenia mogą być zgodne ze standardem 802.3bt. Tryb PoE w modelu GS524UP rozwiązuje ten problem, zapewniając zasilanie zarówno urządzeniom standardowym przed bt, jak i bt.

- GS524UP domyślnie używa standardu 802.3bt, kompatybilnego tylko ze standardowymi urządzeniami bt
- 802.3bt urządzenia standardowe: Aby zasilać urządzenia standardowe bt, wybierz tryb 802.3bt, aby otrzymać 60 W mocy
- Pre-802.3bt standardowe urządzenia: Aby włączyć standardowe produkty pre-802.3bt, wybierz tryb pre-802.3bt, aby otrzymać więcej niż 30 W mocy
- Jeśli GS524UP jest ustawiony na tryb pre-802.3bt, ale urządzenie jest zgodne ze standardem 802.3bt, zasilanie PoE++ nie będzie dostarczane do urządzenia. Przełącznik dostarcza tylko 802.3af (

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Bufor pamięci (switche):

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Klasa przełącznika:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

GigabitEthernet

UL 62368-1 CB IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD

EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI

CNS14336-1

192

1457063

Niezarządzalny

16

8

Tak

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u

100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE

Pobór mocy:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Typ obudowy:

Waga:

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilacz (switche):

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet

480

Specyfikacje środowiskowe Operacyjny Temperatura pracy

32122°F (050°C) Wilgotność 10%90% wilgotności względnej,

bez kondensacji Wysokość 3000 m Składowanie Temperatura

przechowywania -20 ~ + 70 ° C Wilgotność (względna) 10% ~

95%, bez kondensacji

1.448

48

9.216

8

Rack (Switche/UPS)

3.1

Tak

390 x 220 x 43 mm

Wewnętrzny

Wejście/zasilanie DC Wewnętrzne (100240 V AC ~ 5060 Hz, 84

A) Pobór mocy (maksymalny i w trybie gotowości) 578,8 W /

24,4 W

Dom i małe biuro (do 16 portów)