

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-gsm4210px-switch-10xpoe-2xsfp-p-103341.html>

Przełącznik GSM4210PX Switch 10xPoE+ 2xSFP+



Cena brutto	4 522,99 zł
Cena netto	3 677,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSZ12000005
Kod producenta	GSM4210PX-100EUS
Kod EAN	606449160222
Producent	NETGEAR
Zasilanie	210x 140 x 40 mm
Wymiary	210 x 140 x 40 mm
Akcesoria w zestawie	M4250-8G2XF-POE+ (GSM4210PX) Zasilacz Przewody zasilające Kabel USB typu C konsoli Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji
Waga	967
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP28	1
Bufor pakietów	16
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	41.67
Przepustowość (switche Gbps)	56
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak

Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	257.9

Opis produktu

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym

Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

SKUP SIĘ NA WYDARZENIU BRAK HAŁASU WENTYLATORA

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L3
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 8
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: 8
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 2
- Liczba portów SFP28: 1
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Tak
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 56
- Prędkość przekazywania (Mpps): 41.67

- Bufor pakietów: 16
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Tak
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 257.9
- Akcesoria w zestawie: M4250-8G2XF-POE+ (GSM4210PX) Zasilacz Przewody zasilające Kabel USB typu C konsoli
Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji
- Zasilanie: 210x 140 x 40 mm
- Wymiary: 210 x 140 x 40 mm
- Waga: 967