

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-intellinet-giga-24x-rj45-2x-sfp-web-smart-vlan-qos-rack-p-115896.html>



Przełącznik Intellinet Giga 24x RJ45 + 2x SFP WEB-SMART VLAN QOS Rack

Cena brutto	804,99 zł
Cena netto	654,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUITLSZ24560917
Kod producenta	560917
Kod EAN	766623560917
Producent	Intellinet
Akcesoria w zestawie	Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP Kabel zasilający Uchwyty mocujące 19" Instrukcja użytkownika
Liczba portów SFP56	Brak
Waga	2.2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	W oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	52
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	8
Liczba portów PoE+	Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Bufor pamięci (switche)	512
Gwarancja	36 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	20
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -40 70°C
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Pozostałe parametry	Opcje konfiguracji: Przepustowość portu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s lub auto- negocjacja Kontrola przepływu włączona/wyłączona dla poszczególnego portu VLAN, S- VLAN Ograniczanie szybkości (prędkość wyjściowa oraz prędkość wejściowa) Ograniczenie szybkość
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.1d (protokół Spanning Tree) IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN Tagging) IEEE 802.1s (Spanning Tree Protocol (MSTP)) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet) IEEE 80
Wymiary	440 x 205x 44 mm
Liczba portów QSFP28	2

Opis produktu

Przełącznik Giga Switch 24x RJ45 + 2x SFP WEB-SMART VLAN QoS Rack.

- Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP
- 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s + 2 sloty SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, Rack 19"
- 24 porty 10/100/1000 Mb/s z automatyczną detekcją optymalnej przepustowości
- Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC
- Wszystkie porty RJ45 posiadają auto-krosowanie MDIX oraz auto-negocjację NWay
- Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- Konfiguracja poprzez przeglądarkę lub telnet
- Zdalny restart
- Zarządzanie SNMP oraz zdalny monitoring RMON
- SNMP V1, V2 z grupami RMON 1, 2, 3 & 9
- Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based)

- Autoryzacja 802.1X oraz kontrola dostępu w oparciu o IP oraz MAC (ACL)
- Agregacja portów (trunking)
- IGMP Snooping dla filtrowania multicast
- Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów
- Obsługa trybu "port mirroring"
- Obsługa trzech typów QoS: w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP
- Funkcja "Broadcast storm control" z możliwością ustawiania przepływu pakietów "multicast"
- Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 KB
- Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Tryby full/half duplex
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- Tablica adresów MAC o wielkości 8k
- Bufor pamięci 512 kB
- Uchwyty montażowe 19"
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Liczba portów QSFP28: 2
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch): 52
- Bufor pamięci (switch): 512
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.1d (protokół Spanning Tree) IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN Tagging) IEEE 802.1s (Spanning Tree Protocol (MSTP)) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ad (Protokół Link Aggregation Control LACP) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (Kontrola przepływu, dla trybu full duplex) SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol)
- QoS: W oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 20
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -40 70°C
- Akcesoria w zestawie: Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP Kabel zasilający Uchwyty mocujące 19" Instrukcja użytkownika
- Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Wymiary: 440 x 205x 44 mm
- Waga: 2.2
- Pozostałe parametry: Opcje konfiguracji: Przepustowość portu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s lub auto-negocjacja Kontrola przepływu włączona/wyłączona dla poszczególnego portu VLAN, S-VLAN Ograniczanie szybkości (prędkość wyjściowa oraz prędkość wejściowa) Ograniczenie szybkości: kontrola przepustowości w oparciu o reguły lub porty, od 16 kb/s stopniowo do 1 Gb/s maksymalnie Port Mirroring ACL (Access Control List) Agregacja portów/LACP: 8 grup Konfiguracja Broadcast Storm IGMP Snooping Rejestrowanie zdarzeń / Zdalne rejestrowanie zdarzeń Quality of Service (QoS): w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP Zintegrowany klient Ping ICMP wysyłający żądania PING do innych węzłów sieciowych SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol) Konfiguracja sieci LAN (adres IP, brama domyślna, ipt.
- Gwarancja: 36 mc.